



**EC6903601**

## **QUADRO ASS. ASC 4 IOCBF 16/32A**

Industriale > Quadri di distribuzione > Quadri di distribuzione > Asc - board system > Combinazione prese cee (iec 60309) > 4 prese interbloccate orizzontali - 16 a / 32 a - con portafusibili



### **Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni**



### **Norme**

EN 61439-1 EN 61439-4

## **Descrizione**

Quadro di distribuzione assemblato in serie tipo ASC. Realizzato in tecnopolimetro antiurto a base di ABS. Guida DIN in acciaio zincato. Pretranciatriche per ingresso tubi o cavi con passacavi, raccordi tubo o pressacavi di diverse dimensioni. Fornito di serie completo di tappi copriviti per realizzare il doppio isolamento. Chiusura portello con chiave triangolare in dotazione. Prodotto in conformità alle norme EN60670-1, EN 60670-24, EN 61439-1, EN 61439-4.

Installazione consigliata: mobile o semifissa. Utilizzo consigliato: in cantieri o in luoghi di lavoro temporaneo in cui ha accesso personale autorizzato e qualificato all'uso specifico del prodotto. Corredato con prese tipo EN 60309 interbloccate orizzontali con base fusibili. Fusibili gG 10,3x38 non forniti. Dispositivo di protezione magnetotermica 6 kA. Dispositivo di protezione differenziale 30 mA tipo AC. Corredato con 4 mt di cavo H07RN-F con spina EN 60309. Maniglia di trasporto montata. Corrente nominale 16A. Grado di protezione IP44. Dimensioni 400x525x135 mm.

2x2P+T 220V~ 16A IP44

2x3P+N+T 380V~ 16A IP44

1x Interruttore Differenziale Puro 4P 40A 30 mA

1x Interruttore Magnetotermico 2P 16A

1x Interruttore Magnetotermico 4P 16A

Spina 3P+N+T 380V~ 16A IP44

Cavo 5G2,5

Potenza massima erogabile 10,5 kW

## Etim

### GRUPPO EG000014 - Connettori industriali e speciali

### CLASSE EC000379 - Combinazione prese CEE (IEC 60309)

|                                                       |                                 |                                                                |                                                              |                                                             |                 |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| Potenza dissipata                                     | 30 W                            | Tipo di corrente di guasto                                     | AC                                                           | Grado di protezione (IP)                                    | IP44            |
| Colore                                                | Grigio                          | Larghezza                                                      | 400 mm                                                       | Altezza                                                     | 525 mm          |
| Profondità                                            | 135 mm                          | Materiale del corpo                                            | Plastica                                                     | Materiale di contatto                                       | CuZn            |
| Trattamento superficiale                              | Non trattato                    | Esecuzione militare                                            | No                                                           | Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F) | 0               |
| Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 13 | 0                               | Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 15          | 0                                                            | Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 23       | 0               |
| Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 25 | 0                               | Tipo di collegamento alla rete                                 | CEE 16 A                                                     | Lunghezza del cavo                                          | 4 m             |
| Protezione                                            | Disgiuntore/Neozed              | Numero di prese standard danese (pin di messa a terra, type K) | 0                                                            | Presa CEE - 16 A                                            | 4x16 A xp xxx V |
| Presa CEE - 32 A                                      | Senza                           | Presa CEE - 63 A                                               | Senza                                                        | Presa CEE - 125 A                                           | Senza           |
| Altri elementi installati e/o spazi vuoti             | 0                               | Interruttore differenziale                                     | Interruttore di perdita della terra con IFN 30 mA (standard) | Numero di interruttori miniaturizzati (MCB)                 | 2               |
| Alimentazione/possibilità di collegamento             | Cavo di alimentazione con presa | Numero di poli collegamento alla rete                          | 5                                                            | Ingresso cavo diametro                                      | M32             |
| Manipolazione                                         | Portatile                       |                                                                |                                                              |                                                             |                 |

## Caratteristiche Tecniche

|                           |                  |                              |                     |                           |         |
|---------------------------|------------------|------------------------------|---------------------|---------------------------|---------|
| Dispositivo differenziale | 1x4P 40A - 30 mA | Dispositivo di protezione mt | 1x2P 16A + 1x4P 16A | Potenza massima erogabile | 10.5 kW |
| Prese_16A_2P+T            | 2                | Prese_32A_2P+T               | -                   | Prese_16A_3P+N+T          | 2       |
| Prese_16A_3P+T            | -                | Prese schuko/bivalente       | -                   | prese_32A_3P+T            | -       |
| Prese_32A_3P+N+T          | -                |                              |                     |                           |         |

## Documentazione disponibile per il download

### Diagramma elettrico



6903601-3611.pdf

## Barcode



8032793871859

**Singola unità**

1 NR

7 [kg]