



EC6903613

QUADRO ASS. ASC 4 IOCBF 16/32A

Industriale > Quadri di distribuzione > Quadri di distribuzione > Asc - board system > Combinazione prese cee (iec 60309) > 4 prese interbloccate orizzontali - 16a / 32a - con portafusibili



Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

GWT
650°

IP65

Norme

EN 61439-1 EN 61439-4

Descrizione

Quadro di distribuzione assemblato in serie tipo ASC. Realizzato in tecnopolimetro antiurto a base di ABS. Guida DIN in acciaio zincato. Pretranciatrici per ingresso tubi o cavi con passacavi, raccordi tubo o pressacavi di diverse dimensioni. Fornito di serie completo di tappi copriviti per realizzare il doppio isolamento. Chiusura portello con chiave triangolare in dotazione. Prodotto in conformità alle norme EN60670-1, EN 60670-24, EN 61439-1, EN 61439-4.

Installazione consigliata: mobile o semifissa. Utilizzo consigliato: in cantieri o in luoghi di lavoro temporaneo in cui ha accesso personale autorizzato e qualificato all'uso specifico del prodotto. Corredato con prese tipo EN 60309 interbloccate orizzontali con base fusibili. Fusibili gG 10,3x38 non forniti. Dispositivo di protezione magnetotermica 6 kA. Dispositivo di protezione differenziale 30 mA tipo AC. Corredato con 4 mt di cavo H07RN-F con spina EN 60309. Maniglia di trasporto montata. Corrente nominale 32A. Grado di protezione IP65. Dimensioni 400x525x135 mm.

2x2P+T 220V~ 16A IP65

2x3P+N+T 380V~ 32A IP65

1x Interruttore Differenziale Puro 4P 40A 30 mA

1x Interruttore Magnetotermico 2P 16A

1x Interruttore Magnetotermico 4P 32A

Spina 3P+N+T 380V~ 32A IP67

Cavo 5G4

Potenza massima erogabile 21,0 kW

Etim


GRUPPO EG000014 - Connettori industriali e speciali

CLASSE EC000379 - Combinazione prese CEE (IEC 60309)

Altezza	525 mm	Colore	Grigio	Larghezza	400 mm
Profondità	135 mm	Grado di protezione (IP)	IP65	Materiale del corpo	Plastica
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)	0	Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 13	0	Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 15	0
Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 23	0	Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 25	0	Numero di interruttori miniaturizzati (MCB)	2
Tipo di corrente di guasto	AC	Presa CEE - 16 A	2×16 A 3p 230 V	Presa CEE - 32 A	2×32 A 5p 400 V
Presa CEE - 63 A	Senza	Presa CEE - 125 A	Senza	Numero di prese standard danese (pin di messa a terra, type K)	0
Numero di prese standard danese (pin di messa a terra)	0	Altri elementi installati e/o spazi vuoti	0	Potenza dissipata	30 W
Protezione	Disgiuntore/Neozed	Interruttore differenziale	Interruttore di perdita della terra con IFN 30 mA (standard)	Materiale di contatto	CuZn
Trattamento superficiale	Non trattato	Alimentazione/possibilità di collegamento	Cavo di alimentazione con presa	Numero di poli collegamento alla rete	5
Ingresso cavo diametro	M32	Tipo di collegamento alla rete	CEE 32 A	Lunghezza del cavo	4 m
Manipolazione	Portatile	Esecuzione militare	No		

Documentazione disponibile per il download

Diagramma elettrico



6903603-3613.pdf

Barcode



8032793871910

1 NR

5 [kg]