




EC6904531

QUADRO ASS ASC 3P+N+T 32A IP65





Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

IP65 GWT RoHS II MADE IN ITALY

Norme

EN 61439-1 EN 61439-4

Descrizione

Quadro di distribuzione assemblato in serie tipo ASC. Realizzato in tecnopolimetro antiurto a base di ABS. Guida DIN in acciaio zincato. Pretranciature per ingresso tubi o cavi con passacavi, raccordi tubo o pressacavi di diverse dimensioni. Fornito di serie completo di tappi copriviti per realizzare il doppio isolamento. Chiusura portello con chiave triangolare in dotazione. Prodotto in conformità alle norme EN60670-1, EN 60670-24, EN 61439-1, EN 61439-4.

Installazione consigliata: mobile o semifissa. Utilizzo consigliato: in cantieri o in luoghi di lavoro temporaneo in cui ha accesso personale autorizzato e qualificato all'uso specifico del prodotto. Corredato con prese tipo EN 60309 interbloccate verticali con base fusibili. Fusibili gG 10,3x38 non forniti. Dispositivo di protezione magnetotermica 6 kA. Dispositivo di protezione differenziale 30 mA tipo AC. Corredato con 4 mt di cavo H07RN-F con spina EN 60309. Maniglia di trasporto montata. Corrente nominale 32A. Grado di protezione IP65. Dimensioni 320x510x135 mm.

1x3P+T 380V~ 32A I65 1x3P+N+T 380V~ 32A IP65 1x Interruttore Differenziale Puro 4P 40A 30 mA Spina 3P+N+T 380V~ 32A IP67 Cavo 5G4 Potenza massima erogabile 21,0 kW



Etim

GRUPPO EG000014 - Connettori industriali e speciali **CLASSE EC000379 - Combinazione prese CEE (IEC 60309)**

Potenza dissipata	24 W	Tipo di corrente di guasto	AC	Grado di protezione (IP)	IP65
Colore	Grigio	Larghezza	320 mm	Altezza	510 mm
Profondità	135 mm	Materiale del corpo	Plastica	Materiale di contatto	CuZn
Trattamento superficiale	Non trattato	Esecuzione militare	No	Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)	0
Numero di prese di correr standard Suisse a 13	nte tipo 0	Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 15	0	Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 23	0
Numero di prese di correr standard Suisse a 25	nte tipo 0	Tipo di collegamento alla rete	CEE 32 A	Lunghezza del cavo	4 m
Protezione	Disgiuntore/Neozed	Numero di prese standard danese (pin di messa a terra, type K)	0	Presa CEE - 16 A	Senza
Presa CEE - 32 A	2×32 A xp xxx V	Presa CEE - 63 A	Senza	Presa CEE - 125 A	Senza
Altri elementi installati e/o spazi vuoti 0		Interruttore di perdita della terra differenziale con IFN 30 mA (standard)		Numero di interruttori miniaturizzati (MCB)	0
Alimentazione/possibilità di collegamento	Cavo di alimentazione con presa	Numero di poli collegamento alla rete	5	Ingresso cavo diametro	M32
Manipolazione	Portatile				

Caratteristiche Tecniche

Dispositivo differenziale	1x4P 40A - 30 mA	Potenza massima erogabile	21.0 kW	Prese 2P+T	-
Prese 3P+N+T	1x32A	Prese 3P+T	1x32A		

Documentazione disponibile per il download







Barcode



8033954870964

Singola unità

1 NR

4 [kg]