EC6904630

QUADRO ASS. DBO 3 IVCBF 16A

Industriale > Quadri di distribuzione > Quadri di distribuzione > Dbo - board system > Combinazione prese cee (iec 60309) > 3 prese interbloccate verticali - 16a / 32a - con base portafusibili

Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

IP65 | GWT 650° | RoHS II | MADE IN ITALY

Norme

EN 61439-1 EN 61439-3

Descrizione

Quadro di distribuzione assemblato in serie tipo DBO. Realizzato in tecnopolimetro antiurto a base di ABS. Guida DIN in acciaio zincato. Pretranciature per ingresso tubi o cavi con passacavi, raccordi tubo o pressacavi di diverse dimensioni. Fornito di serie completo di tappi copriviti per realizzare il doppio isolamento. Coperchio incernierato. Chiusura portello con chiave triangolare in dotazione. Prodotto in conformità alle norme EN60670-1, EN 60670-24, EN 61439-1, EN 61439-3.
Installazione consigliata: fissa da parete. Utilizzo consigliato: installazioni industriali o terziarie e luoghi in cui ha accesso personale non addestrato all'uso specifico del prodotto. Corredato con prese tipo EN 60309 interbloccate verticali con base fusibili. Fusibili gG 10,3x38 non forniti. Dispositivo di protezione magnetotermica 6 kA. Corrente nominale 16A. Grado di protezione IP65. Dimensioni 400x525x135 mm.
2x2P+T 220V~ 16A IP65
1x3P+T 380V~ 16A IP65
1x Interruttore Magnetotermico 2P 16A - 1x Interruttore Magnetotermico 3P 16A
Potenza massima erogabile 14,1 kW

Informazioni, dimensioni, schemi e immagini sono forniti esclusivamente a scopo informativo e sono aggiornati alla data indicata. Questi elementi possono essere soggetti a modifiche in qualsiasi momento.

Etim

GRUPPO EG000014 - Connettori industriali e speciali

CLASSE EC000379 - Combinazione prese CEE (IEC 60309)

Potenza dissipata	30 W	**Tipo di corrente di guasto**	Altro	**Grado di protezione (IP)**	IP65
Colore	Grigio	**Larghezza**	400 mm	**Altezza**	525 mm
Profondità	135 mm	**Materiale del corpo**	Plastica	**Materiale di contatto**	CuZn
Trattamento superficiale	Non trattato	**Esecuzione militare**	No	**Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)**	0
Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 13	0	**Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 15**	0	**Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 23**	0
Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 25	0	**Tipo di collegamento alla rete**	Altro	**Protezione**	Disgiuntore/Neozed
Numero di prese standard danese (pin di messa a terra, type K)	0	**Presa CEE - 16 A**	3×16 A xp xxx V	**Presa CEE - 32 A**	Senza
Presa CEE - 63 A	Senza	**Presa CEE - 125 A**	Senza	**Altri elementi installati e/o spazi vuoti**	0
Interruttore differenziale	Senza	**Numero di interruttori miniaturizzati (MCB)**	2	**Alimentazione/possibilità di collegamento**	1 linea (derivazione)
Numero di poli collegamento alla rete	4	**Ingresso cavo diametro**	M32	**Manipolazione**	Montaggio a parete

Caratteristiche Tecniche

Dispositivo di protezione mt	1x2P 16A + 1x3P 16A	**Potenza massima erogabile**	14.1 kW	**Prese 2P+T**	2x16A
Prese 3P+N+T	-	**Prese 3P+T**	1x16A		

Documentazione disponibile per il download



Diagramma elettrico

6904620-4630.pdf

Informazioni, dimensioni, schemi e immagini sono forniti esclusivamente a scopo informativo e sono aggiornati alla data indicata. Questi elementi possono essere soggetti a modifiche in qualsiasi momento.

Barcode

8032793871644

Singola unità

1 NR

4.5 [kg]

Informazioni, dimensioni, schemi e immagini sono forniti esclusivamente a scopo informativo e sono aggiornati alla data indicata. Questi elementi possono essere soggetti a modifiche in qualsiasi momento.