



EC69050

PRESA DA INCASSO INCLINATA 220V 16A 2P+T IP44



Industriale > Prese-spine > Fisse > Prese > Presa da pannello / incasso cee (iec 60309) > Ip44 - 16 a

Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni



Norme

EN 60309-1 EN 60309-2

Descrizione

Presa da incasso industriale tipo EN 60309. Grado di protezione IP44. Inclinata 20°. Morsetti a vite presivitati e orientati nello stesso verso per un cablaggio veloce. Molle coperchio in acciaio inox. Guarnizione da quadro in dotazione. Fissaggio consigliato con viti autofilettanti 3,5x16 o MA 4x20 non in dotazione.

2P+T 16A 200-250V~ 6h

Etim

GRUPPO EG000014 - Connettori industriali e speciali

CLASSE EC001317 - Presa da pannello / incasso CEE (IEC 60309)

Numero di poli	3	Grado di protezione (IP)	IP44	Materiale	Plastica
Numero RAL	5017	Intensità di corrente IEC	16 A	Tensione secondo EN 60309-2	230 V (50+60 Hz) blu
Posizione ora	6 h	Colore identificativo	Blu	Tecnica di collegamento	Morsetto a vite
Direzione di innesto	Dritto	Materiale di contatto	CuZn	Trattamento superficiale	Non trattato
Esecuzione militare	No	Tensione nominale	200-250 V	Frequenza nominale	50-60 Hz
Dimensione della flangia verticale	85 mm	Distanza di foratura verticale	60 mm	Dimensione della flangia orizzontale	75 mm
Distanza di foratura orizzontale	60 mm				

Documentazione disponibile per il download



Barcode



8032793874461

Singola unità

1 NR

0.1375 [kg]



8059307215657

Pack

10 NR

0.185x0.285x0.135 [m]

1.375 [kg]



8033576778570

Cartone

80 NR

0.405x0.61x0.35 [m]

11 [kg]