

EC690501



**PRESA DA PARETE INCLINATA 220V
16A 2P+T IPP44**

Industriale > Prese-spine > Fisse > Prese > Presa cee da parete (iec 60309) > Base inclinata - ip44 - 16a



Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni



Norme

EN 60309-1 EN 60309-2

Descrizione

Preso da parete industriale tipo EN 60309. Grado di protezione IP44. Inclinata 20°. Dimensioni 90x128x92,5 mm. Contenitore inclinato, predisposizione ingresso tubi 20-25 mm. Morsetti a vite presvitati e orientati nello stesso verso per un cablaggio veloce. Molle coperchio in acciaio inox. Guarnizione in dotazione. 2P+T 16A 200-250V~ 6h

Etim

GRUPPO EG000014 - Connettori industriali e speciali

CLASSE EC001321 - Presa CEE da parete (IEC 60309)

Numero di poli	3	Grado di protezione (IP)	IP44	Materiale	Plastica
Tipo di fissaggio	Fissaggio esterno	Tipologia	A parete	Numero RAL	7035
Colore del corpo	Grigio	Bloccabile	No	Montaggio isolato	Si
Intensità di corrente IEC	16 A	Tensione secondo EN 60309-2	230 V (50+60 Hz) blu	Posizione ora	6 h
Colore identificativo	Blu	Tecnica di collegamento	Morsetto a vite	Ingresso del cavo	Prestampaggio in rilievo
Materiale di contatto	CuZn	Trattamento superficiale	Non trattato	Esecuzione militare	No
Campo per designazione	No				

Barcode



8032793877776

Singola unità

1 NR

0.2083 [kg]



8059307215664

Cartone

12 NR

0.39x0.295x0.15 [m]

2.4996 [kg]