

EC690561

**PRESA DA PARETE INCLINATA 380V
32A 3P+T IP44**



IMMAGINE
RAPPRESENTATIVA



REPRESENTATIVE
IMAGE

Industriale > Prese-spine > Fisse > Prese > Presa cee da parete (iec 60309) > Ip44 - 32 a - base inclinata

Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

IP44

IK08

HF



RoHS II



MADE
IN
ITALY

Norme

EN 60309-1 EN 60309-2

Descrizione

Presse da parete industriale tipo EN 60309. Grado di protezione IP44. Inclinata 20°. Dimensioni 90x128x92,5 mm. Contenitore inclinato, predisposizione ingresso tubi 20-25 mm. Morsetti a vite presvitati e orientati nello stesso verso per un cablaggio veloce. Molle coperchio in acciaio inox. Guarnizione in dotazione. 3P+T 32A 380-415V~ 6h

Etim

GRUPPO EG000014 - Connettori industriali e speciali

CLASSE EC001321 - Presa CEE da parete (IEC 60309)

Numero di poli	4	Grado di protezione (IP)	IP44	Materiale	Plastica
Tipo di fissaggio	Fissaggio esterno	Tipologia	A parete	Numero RAL	7035
Colore del corpo	Grigio	Bloccabile	No	Montaggio isolato	Si
Intensità di corrente IEC	32 A	Tensione secondo EN 60309-2	400 V (50+60 Hz) rosso	Posizione ora	6 h
Colore identificativo	Rosso	Tecnica di collegamento	Morsetto a vite	Ingresso del cavo	Prestampaggio in rilievo
Materiale di contatto	CuZn	Trattamento superficiale	Non trattato	Esecuzione militare	No
Campo per designazione	No				

Barcode



8032793877837

Singola unità

1 NR

0.25 [kg]



8059307215817

Cartone

12 NR

0.39x0.295x0.15 [m]

3 [kg]