



**EC690581**



**PRESA DA PARETE INCLINATA 380V  
32A 3P+N+T IP44**

Industriale > Prese-spine > Fisse > Prese > Presa cee da parete (iec 60309) > Ip44 - 32 a - base inclinata

**Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni**



**Norme**

EN 60309-1 EN 60309-2

**Descrizione**

Presa da parete industriale tipo EN 60309. Grado di protezione IP44. Inclinata 20°. Dimensioni 90x128x92,5 mm. Contenitore inclinato, predisposizione ingresso tubi 20-25 mm. Morsetti a vite presivati e orientati nello stesso verso per un cablaggio veloce. Molle coperchio in acciaio inox. Guarnizione in dotazione. 3P+N+T 32A 380-415V~ 6h

**Etim**

**GRUPPO EG000014 - Connettori industriali e speciali**

**CLASSE EC001321 - Presa CEE da parete (IEC 60309)**

Numero di poli	5	Grado di protezione (IP)	IP44	Materiale	Plastica
Tipo di fissaggio	Fissaggio esterno	Tipologia	A parete	Numero RAL	7035
Colore del corpo	Grigio	Bloccabile	No	Montaggio isolato	Si
Intensità di corrente IEC	32 A	Tensione secondo EN 60309-2	400 V (50+60 Hz) rosso	Posizione ora	6 h
Colore identificativo	Rosso	Tecnica di collegamento	Morsetto a vite	Ingresso del cavo	Prestampaggio in rilievo
Materiale di contatto	CuZn	Trattamento superficiale	Non trattato	Esecuzione militare	No
Campo per designazione	No				

## Barcode



8032793877851

**Singola unità**

1 NR

0.25 [kg]



8059307215886

**Cartone**

12 NR

0.39x0.295x0.15 [m]

3 [kg]