


EC69060

PRESA DA INCASSO INCLINATA 380V 32A 3P+T IP44



Industriale > Prese-spine > Fisse > Prese > Presa da pannello /
incasso cee (iec 60309) > Ip44 - 32 a

Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni



Norme

EN 60309-1 EN 60309-2

Descrizione

Presse da incasso industriale tipo EN 60309. Grado di protezione IP44. Inclinata 20°. Morsetti a vite presvitati e orientati nello stesso verso per un cablaggio veloce. Molle coperchio in acciaio inox. Guarnizione da quadro in dotazione. Fissaggio consigliato con viti autofilettanti 3,5x16 o MA 4x20 non in dotazione.
3P+T 32A 380-415V~ 6h

Etim

GRUPPO EG000014 - Connettori industriali e speciali

CLASSE EC001317 - Presa da pannello / incasso CEE (IEC 60309)

Numero di poli	4	Grado di protezione (IP)	IP44	Materiale	Plastica
Numero RAL	3000	Intensità di corrente IEC	32 A	Tensione secondo EN 60309-2	400 V (50+60 Hz) rosso
Posizione ora	6 h	Colore identificativo	Rosso	Tecnica di collegamento	Morsetto a vite
Direzione di innesto	Diritto	Trattamento superficiale	Non trattato	Esecuzione militare	No
Tensione nominale	380-415 V	Frequenza nominale	50-60 Hz	Dimensione della flangia verticale	97 mm
Distanza di foratura verticale	73 mm	Dimensione della flangia orizzontale	80 mm	Distanza di foratura orizzontale	60 mm

Documentazione disponibile per il download



Barcode



8032636763884

Singola unità

1 NR

0.2167 [kg]



8057711591145

Pack

10 NR

0.19x0.285x0.165 [m]

2.167 [kg]



8033576778600

Cartone

60 NR

0.405x0.605x0.355 [m]

13.002 [kg]