

EC69072

SPINA MOBILE 380V 16A 3P+T IP44

Industriale > Prese-spine > Mobili > Spine > Spina cee mobile
(iec 60309) > Ip44 - 16a



Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

IP44

IK08

HF

Norme

EN 60309-1 EN 60309-2

Descrizione

Spina mobile industriale tipo EN 60309. Grado di protezione IP44. Montaggio rapido senza attrezzi a incastro con rotazione di 30°. Morsetti a vite presvitati e orientati nello stesso verso per un cablaggio veloce. Ghiera di bloccaggio cavo con guarnizione. 3P+T 16A 380-415V~ 6h

Etim

GRUPPO EG000014 - Connettori industriali e speciali

CLASSE EC000140 - Spina CEE mobile (IEC 60309)

Materiale	Plastica	Numero RAL	7035	Grado di protezione (IP)	IP44
Numero di poli	4	Materiale di contatto	CuZn	Trattamento superficiale	Non trattato
Esecuzione militare	No	Direzione di innesto	Dritto	Tecnica di collegamento	Morsetto a vite
Intensità di corrente IEC	16 A	Tensione secondo EN 60309-2	400 V (50+60 Hz) rosso	Posizione ora	6 h
Colore identificativo	Rosso	Ingresso del cavo	Raccordo a vite	Convertitore di fase	No

Documentazione disponibile per il download



Certificazione

IMQ_CA02.05867_
2025_16A.pdf

Barcode



8059307216005

10 NR

0.19x0.285x0.135 [m]

1.75 [kg]



8033576778020

80 NR

0.4x0.605x0.35 [m]

14 [kg]



8032793876687

1 NR

0.175 [kg]