

## EC69072P



### SPINA CON INVERTITORE DI FASE 380V 16A 3P+T IP44

Industriale > Prese-spine > Mobili > Invertitori di fase > Spina  
cee mobile (iec 60309) con invertitore di fase > Ip44



#### Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

IP44

IK08

HF

#### Norme

EN 60309-1 EN 60309-2

## Descrizione

Spina mobile industriale tipo EN 60309. Grado di protezione IP44. Dispositivo di inversione di fase con azionamento a cacciavite. Montaggio rapido senza attrezzi a incastro con rotazione di 30°. Morsetti a vite presvitati e orientati nello stesso verso per un cablaggio veloce. Ghiera di bloccaggio cavo con guarnizione. 3P+T 16A 380-415V~ 6h

## Etim

**GRUPPO EG000014 - Connettori industriali e speciali**

**CLASSE EC000140 - Spina CEE mobile (IEC 60309)**

|                                  |          |                                    |                        |                                 |                 |
|----------------------------------|----------|------------------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------|
| <b>Materiale</b>                 | Plastica | <b>Numero RAL</b>                  | 7035                   | <b>Grado di protezione (IP)</b> | IP44            |
| <b>Numero di poli</b>            | 4        | <b>Materiale di contatto</b>       | CuZn                   | <b>Trattamento superficiale</b> | Non trattato    |
| <b>Esecuzione militare</b>       | No       | <b>Direzione di innesto</b>        | Diritto                | <b>Tecnica di collegamento</b>  | Morsetto a vite |
| <b>Intensità di corrente IEC</b> | 16 A     | <b>Tensione secondo EN 60309-2</b> | 400 V (50+60 Hz) rosso | <b>Posizione ora</b>            | 6 h             |
| <b>Colore identificativo</b>     | Rosso    | <b>Ingresso del cavo</b>           | Raccordo a vite        | <b>Convertitore di fase</b>     | Si              |

## Documentazione disponibile per il download



Libretto istruzioni

Istruzioni  
invertitori.pdf

## Barcode



8059307216029

10 NR

0.19x0.29x0.135 [m]

1.7 [kg]



8053676578979

1 NR

0.17 [kg]