

## EC69074P



### SPINA CON INVERTITORE DI FASE 380V 16A 3P+N+T IP44

Industriale > Prese-spine > Mobili > Invertitori di fase > Spina  
cee mobile (iec 60309) > Ip44



IMMAGINE  
RAPPRESENTATIVA



REPRESENTATIVE  
IMAGE

#### Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

IP44

IK08

HF



RoHS II



MADE  
IN  
EU

#### Norme

EN 60309-1 EN 60309-2

## Descrizione

Spina mobile industriale tipo EN 60309. Grado di protezione IP44. Dispositivo di inversione di fase con azionamento a cacciavite. Montaggio rapido senza attrezzi a incastro con rotazione di 30°. Morsetti a vite presvitati e orientati nello stesso verso per un cablaggio veloce. Ghiera di bloccaggio cavo con guarnizione. 3P+N+T 16A 346-415V~ 6h

## Etim

**GRUPPO EG000014 - Connettori industriali e speciali**

**CLASSE EC000140 - Spina CEE mobile (IEC 60309)**

<b>Numero di poli</b>	5	<b>Grado di protezione (IP)</b>	IP44	<b>Materiale</b>	Plastica
<b>Numero RAL</b>	7035	<b>Intensità di corrente IEC</b>	16 A	<b>Tensione secondo EN 60309-2</b>	400 V (50+60 Hz) rosso
<b>Posizione ora</b>	6 h	<b>Colore identificativo</b>	Rosso	<b>Convertitore di fase</b>	Si
<b>Tecnica di collegamento</b>	Morsetto a vite	<b>Ingresso del cavo</b>	Raccordo a vite	<b>Direzione di innesto</b>	Diritto
<b>Materiale di contatto</b>	CuZn	<b>Trattamento superficiale</b>	Non trattato	<b>Esecuzione militare</b>	No

## Documentazione disponibile per il download



**Libretto istruzioni**

Istruzioni  
invertitori.pdf

## Barcode



8053676578986

**Singola unità**

1 NR

0.17 [kg]



8059307216081

**Cartone**

10 NR

0.19x0.285x0.135 [m]

1.7 [kg]