

**EC69075**

**SPINA MOBILE 380V 16A 3P+N+T IP67**

Industriale > Prese-spine > Mobili > Spine > Spina cee mobile  
(iec 60309) > Ip67 - 16 a



IMMAGINE  
RAPPRESENTATIVA



REPRESENTATIVE  
IMAGE

**Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni**



**Norme**

EN 60309-1 EN 60309-2

**Descrizione**

Spina mobile industriale tipo EN 60309. Grado di protezione IP67. Montaggio rapido senza attrezzi a incastro con rotazione di 30°. Morsetti a vite presvitati e orientati nello stesso verso per un cablaggio veloce. Ghiera di bloccaggio cavo con guarnizione. 3P+N+T 16A 346-415V~ 6h

**Etim**

**GRUPPO EG000014 - Connettori industriali e speciali**

**CLASSE EC000140 - Spina CEE mobile (IEC 60309)**

<b>Numero di poli</b>	5	<b>Grado di protezione (IP)</b>	IP67	<b>Materiale</b>	Plastica
<b>Numero RAL</b>	7035	<b>Intensità di corrente IEC</b>	16 A	<b>Tensione secondo EN 60309-2</b>	400 V (50+60 Hz) rosso
<b>Posizione ora</b>	6 h	<b>Colore identificativo</b>	Rosso	<b>Convertitore di fase</b>	No
<b>Tecnica di collegamento</b>	Morsetto a vite	<b>Ingresso del cavo</b>	Raccordo a vite	<b>Direzione di innesto</b>	Diritto
<b>Materiale di contatto</b>	CuZn	<b>Trattamento superficiale</b>	Non trattato	<b>Esecuzione militare</b>	No

**Documentazione disponibile per il download**



**Certificazione**

Certificato IMQ

## Barcode



8032793876717

**Singola unità**

1 NR

0.2083 [kg]



8059307216098

**Pack**

10 NR

0.19x0.135x0.29 [m]

2.083 [kg]



8033576777993

**Cartone**

60 NR

0.4x0.605x0.35 [m]

12.498 [kg]