


EC690761



**SPINA DA PARETE INCLINATA 380V
32A 3P+T IP44**

Industriale > Prese-spine > Fisse > Spine > Spine cee fissa (iec 60309) > Ip44 - 32 a



Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

IP44

IK08

HF



RoHS II



MADE
IN
EU

Norme

EN 60309-1 EN 60309-2

Descrizione

Spina da parete industriale tipo EN 60309. Grado di protezione IP44. Inclinata 15°. Dimensioni base 71x85mm. Interassi di fissaggio 58x13+33 mm. Contenitore con ingresso filettato M25, tappo di chiusura incluso. Morsetti a vite presvitati e orientati nello stesso verso per un cablaggio veloce. Guarnizione in dotazione. 3P+T 32A 380-415V~ 6h

Etim

GRUPPO EG000014 - Connettori industriali e speciali

CLASSE EC001319 - Spine CEE fissa (IEC 60309)

Numero di poli	4	Grado di protezione (IP)	IP44	Materiale	Plastica
Numero RAL	7035	Intensità di corrente IEC	32 A	Tensione secondo EN 60309-2	400 V (50+60 Hz) rosso
Posizione ora	6 h	Colore identificativo	Rosso	Convertitore di fase	No
Tecnica di collegamento	Morsetto a vite	Direzione di innesto	Diritto	Materiale di contatto	CuZn
Trattamento superficiale	Non trattato	Esecuzione militare	No	Tipologia costruttiva	Spina fissa per montaggio a parete
Tensione nominale	380-415 V	Frequenza nominale	50-60 Hz		

Barcode



8054382042464

Singola unità

1 NR

0.29 [kg]



8059307216135

Pack

10 NR

0.19x0.29x0.225 [m]

2.9 [kg]



8032636766915

Cartone

40 NR

11.6 [kg]