



IMMAGINE  
RAPPRESENTATIVA  
 REPRESENTATIVE  
IMAGE

## EC69076P

### SPINA CON INVERTITORE DI FASE 380V 32A 3P+T IP44



Industriale > Prese-spine > Mobili > Invertitori di fase > Spina cee mobile (iec 60309) > Ip44

#### Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni



#### Norme

EN 60309-1 EN 60309-2

## Descrizione

Spina mobile industriale tipo EN 60309. Grado di protezione IP44. Dispositivo di inversione di fase con azionamento a cacciavite. Montaggio rapido senza attrezzi a incastro con rotazione di 30°. Morsetti a vite presivitati e orientati nello stesso verso per un cablaggio veloce. Ghiera di bloccaggio cavo con guarnizione. 3P+T 32A 380-415V~ 6h

## Etim

### GRUPPO EG000014 - Connettori industriali e speciali

### CLASSE EC000140 - Spina CEE mobile (IEC 60309)

Numero di poli	4	Grado di protezione (IP)	IP44	Materiale	Plastica
Numero RAL	7035	Intensità di corrente IEC	32 A	Tensione secondo EN 60309-2	400 V (50+60 Hz) rosso
Posizione ora	6 h	Colore identificativo	Rosso	Convertitore di fase	Si
Tecnica di collegamento	Morsetto a vite	Ingresso del cavo	Raccordo a vite	Direzione di innesto	Diritto
Materiale di contatto	CuZn	Trattamento superficiale	Non trattato	Esecuzione militare	No

## Documentazione disponibile per il download



[Libretto istruzioni](#)

[Istruzioni invertitori.pdf](#)

## Barcode



8053676578993

**Singola unità**

1 NR

0.25 [kg]



8059307216142

**Cartone**

10 NR

2.5 [kg]