



IMMAGINE RAPPRESENTATIVA
REPRESENTATIVE IMAGE

EC69078

SPINA MOBILE 380V 32A 3P+N+T IP44

Industriale > Prese-spine > Mobili > Spine > Spina cee mobile (iec 60309) > Ip44 - 32 a



Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni



Norme

EN 60309-1 EN 60309-2

Descrizione

Spina mobile industriale tipo EN 60309. Grado di protezione IP44. Montaggio rapido senza attrezzi a incastro con rotazione di 30°. Morsetti a vite presivati e orientati nello stesso verso per un cablaggio veloce. Ghiera di bloccaggio cavo con guarnizione. 3P+N+T 32A 346-415V~ 6h

Etim

GRUPPO EG000014 - Connettori industriali e speciali

CLASSE EC000140 - Spina CEE mobile (IEC 60309)

Numero di poli	5	Grado di protezione (IP)	IP44	Materiale	Plastica
Numero RAL	7035	Intensità di corrente IEC	32 A	Tensione secondo EN 60309-2	400 V (50+60 Hz) rosso
Posizione ora	6 h	Colore identificativo	Rosso	Convertitore di fase	No
Tecnica di collegamento	Morsetto a vite	Ingresso del cavo	Raccordo a vite	Direzione di innesto	Dritto
Materiale di contatto	CuZn	Trattamento superficiale	Non trattato	Esecuzione militare	No

Documentazione disponibile per il download

Certificazione

IMQ_CA02.05868_2025_32A.pdf

Barcode



8032793876151

Singola unità

1 NR

0.25 [kg]



8059307216180

Pack

10 NR

0.19x0.285x0.165 [m]

2.5 [kg]



8033576778167

Cartone

60 NR

0.4x0.605x0.35 [m]

15 [kg]