

EC69079

SPINA MOBILE 380V 32A 3P+N+T IP67

Industriale > Prese-spine > Mobili > Spine > Spina cee mobile
(iec 60309) > Ip67 - 32a



IMMAGINE RAPPRESENTATIVA  REPRESENTATIVE IMAGE

Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

IP67

IK08

HF

Norme

EN 60309-1 EN 60309-2

Descrizione

Spina mobile industriale tipo EN 60309. Grado di protezione IP67. Montaggio rapido senza attrezzi a incastro con rotazione di 30°. Morsetti a vite presvitati e orientati nello stesso verso per un cablaggio veloce. Ghiera di bloccaggio cavo con guarnizione. 3P+N+T 32A 346-415V~ 6h

Etim

GRUPPO EG000014 - Connettori industriali e speciali

CLASSE EC000140 - Spina CEE mobile (IEC 60309)

Materiale	Plastica	Numero RAL	7035	Grado di protezione (IP)	IP67
Numero di poli	5	Materiale di contatto	CuZn	Trattamento superficiale	Non trattato
Esecuzione militare	No	Direzione di innesto	Diritto	Tecnica di collegamento	Morsetto a vite
Intensità di corrente IEC	32 A	Tensione secondo EN 60309-2	400 V (50+60 Hz) rosso	Posizione ora	6 h
Colore identificativo	Rosso	Ingresso del cavo	Raccordo a vite	Convertitore di fase	No

Documentazione disponibile per il download



Barcode



8059307216210

10 NR

3.125 [kg]



8033576777917

40 NR

0.4x0.605x0.35 [m]

12.5 [kg]



8032793876915

1 NR

0.3125 [kg]