



## EC69082

### PRESA MOBILE RAPIDO 380V 16A 3P+T IP44



Industriale > Prese-spine > Mobili > Prese > Presa volante cee (iec 60309) > Ip44 - 16 a

#### Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni



#### Norme

EN 60309-1 EN 60309-2

## Descrizione

Presa mobile industriale tipo EN 60309. Grado di protezione IP44. Montaggio rapido senza attrezzi a incastro con rotazione di 30°. Morsetti a vite presivitati e orientati nello stesso verso per un cablaggio veloce. Ghiera di bloccaggio cavo con guarnizione. Molle coperchio in acciaio inox. 3P+T 16A 380-415V~ 6h

## Etim

### GRUPPO EG000014 - Connettori industriali e speciali

### CLASSE EC001320 - Presa volante CEE (IEC 60309)

|                          |                 |                           |         |                             |                        |
|--------------------------|-----------------|---------------------------|---------|-----------------------------|------------------------|
| Numero di poli           | 4               | Grado di protezione (IP)  | IP44    | Materiale                   | Plastica               |
| Numero RAL               | 7035            | Intensità di corrente IEC | 16 A    | Tensione secondo EN 60309-2 | 400 V (50+60 Hz) rosso |
| Posizione ora            | 6 h             | Colore identificativo     | Rosso   | Tecnica di collegamento     | Morsetto a vite        |
| Ingresso del cavo        | Raccordo a vite | Direzione di innesto      | Diritto | Materiale di contatto       | CuZn                   |
| Trattamento superficiale | Non trattato    | Esecuzione militare       | No      |                             |                        |

## Documentazione disponibile per il download



### Certificazione

IMQ\_CA02.05869\_2025\_16A.pdf

## Barcode



8032793876878

**Singola unità**

1 NR

0.2063 [kg]



8059307216265

**Pack**

10 NR

0.185x0.29x0.135 [m]

2.063 [kg]



8033576777955

**Cartone**

80 NR

0.405x0.605x0.35 [m]

16.504 [kg]