elettrocanali
THE ITALIAN EVOLUTION OF ELECTRICITY

SCHEDA TECNICA

EC690901

PRESA INTERBL.ORIZ. DA PARETE 220V 16A 2P+T IP44

Industriale > Prese-spine > Interbloccate > Orizzontali sbf - senza base portafusibli > Presa cee interbloccata (iec 60309) > Ip44 - da parete

Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

IP44 | IK08 | HF | CE | RoHS II | MADE IN ITALY

Norme

EN 60309-1 EN 60309-2 EN 60309-4

Descrizione

Presa fissa da parete interbloccata. Grado di protezione IP44. Dimensioni: 155x115x78 mm. Presa inclinata di 20°. Interruttore tipo AC23A - 10 kA. Maniglia ergonomica lucchettabile in posizione ON/OFF. Molle di chiusura coperchio in acciaio inox.
2P+T 16A 200-250V~ 6h

Etim

GRUPPO EG000014 - Connettori industriali e speciali

CLASSE EC001324 - Presa CEE interbloccata (IEC 60309)

Numero di poli	3	**Grado di protezione (IP)**	IP44	**Tipologia**	Parte inferiore e parte superiore
Materiale del corpo	Plastica	**Intensità di corrente IEC**	16 A	**Tensione secondo EN 60309-2**	230 V (50+60 Hz) blu
Posizione ora	6 h	**Colore identificativo**	Blu	**Materiale di contatto**	CuZn
Trattamento superficiale	Non trattato	**Esecuzione militare**	No	**Protezione**	Senza
Interruttore	Bloccaggio meccanico	**Con interruttore differenziale**	No	**Spazi vuoti su guida portante**	No

Documentazione disponibile per il download

Certificazione

IMQ_CA02.05703_2025_16AIOSBF.pdf

Informazioni, dimensioni, schemi e immagini sono forniti esclusivamente a scopo informativo e sono aggiornati alla data indicata. Questi elementi possono essere soggetti a modifiche in qualsiasi momento.

Barcode

8032793877028
Singola unità
1 NR
0.125x0.19x0.13 [m]
0.6242 [kg]

8059307216371
Cartone
24 NR
0.42x0.6x0.44 [m]
14.9808 [kg]

Informazioni, dimensioni, schemi e immagini sono forniti esclusivamente a scopo informativo e sono aggiornati alla data indicata. Questi elementi possono essere soggetti a modifiche in qualsiasi momento.