

## EC690901



### PRESA INTERBL.ORIZ. DA PARETE 220V 16A 2P+T IP44



Industriale > Prese-spine > Interbloccate > Orizzontali sbf - senza base portafusibili > Presa cee interbloccata (iec 60309) > Ip44 - da parete

#### Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni



#### Norme

EN 60309-1 EN 60309-2 EN 60309-4

## Descrizione

Presse fissa da parete interbloccata. Grado di protezione IP44. Dimensioni: 155x115x78 mm. Presse inclinata di 20°. Interruttore tipo AC23A - 10 kA. Maniglia ergonomica lucchettabile in posizione ON/OFF. Molle di chiusura coperchio in acciaio inox. 2P+T 16A 200-250V~ 6h

## Etim

**GRUPPO EG000014 - Connettori industriali e speciali**

**CLASSE EC001324 - Presse CEE interbloccata (IEC 60309)**

<b>Numero di poli</b>	3	<b>Grado di protezione (IP)</b>	IP44	<b>Tipologia</b>	Parte inferiore e parte superiore
<b>Materiale del corpo</b>	Plastica	<b>Intensità di corrente IEC</b>	16 A	<b>Tensione secondo EN 60309-2</b>	230 V (50+60 Hz) blu
<b>Posizione ora</b>	6 h	<b>Colore identificativo</b>	Blu	<b>Materiale di contatto</b>	CuZn
<b>Trattamento superficiale</b>	Non trattato	<b>Esecuzione militare</b>	No	<b>Protezione</b>	Senza
<b>Interruttore</b>	Bloccaggio meccanico	<b>Con interruttore differenziale</b>	No	<b>Spazi vuoti su guida portante</b>	No

## Documentazione disponibile per il download



## Barcode



8032793877028

**Singola unità**

1 NR

0.125x0.19x0.13 [m]

0.6242 [kg]



8059307216371

**Cartone**

24 NR

0.42x0.6x0.44 [m]

14.9808 [kg]