



**EC6909041**

## PRESA INTERBL.VERT. DA PARETE 200-250V 16A IP44 2P+T



Industriale > Prese-spine > Interbloccate > Verticali sbf - senza base portafusibili > Presa cee interbloccata (iec 60309) > Ip44 - da parete

### Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni



### Norme

EN 60309-1 EN 60309-2 EN 60309-4

## Descrizione

Presa fissa da parete interbloccata. Grado di protezione IP44. Dimensioni: 118x277x85 mm. Presa inclinata di 20°. Interruttore tipo AC23A - 10 kA. Maniglia ergonomica lucchettabile in posizione ON/OFF. Molle di chiusura coperchio in acciaio inox. 2P+T 16A 200-250V~ 6h

## Etim

### GRUPPO EG000014 - Connettori industriali e speciali

### CLASSE EC001324 - Presa CEE interbloccata (IEC 60309)

Numero di poli	3	Grado di protezione (IP)	IP44	Tipologia	Parte inferiore e parte superiore
Materiale del corpo	Plastica	Intensità di corrente IEC	16 A	Tensione secondo EN 60309-2	230 V (50+60 Hz) blu
Posizione ora	6 h	Colore identificativo	Blu	Materiale di contatto	CuZn
Trattamento superficiale	Non trattato	Esecuzione militare	No	Protezione	Senza
Interruttore	Bloccaggio meccanico	Con interruttore differenziale	No	Spazi vuoti su guida portante	No

## Documentazione disponibile per il download

### Certificazione

IMQ\_CA02.05813\_2025\_16A\_IVSBF.pdf

## Barcode



8053676576074

**Singola unità**

1 NR

0.295x0.12x0.15 [m]

0.896 [kg]



8059307216432

**Cartone**

10 NR

0.605x0.4x0.35 [m]

8.96 [kg]