



EC690904F

**PRESA INTERBL.VERT. DA INCASSO
C/PF 220V 16A 2P+T IP44**

Industriale > Prese-spine > Interbloccate > Verticali cbf - con base portafusibili > Presa cee interbloccata (iec 60309) > Ip44 - da incasso



Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

IP44	IK08	HF	CE	RoHS II	RoHS II	RoHS II	MADE IN ITALY
------	------	----	----	---------	---------	---------	---------------

Norme

EN 60309-1 EN 60309-2 EN 60309-4

Descrizione

Presse fissa da incasso interbloccata con base fusibili. Grado di protezione IP44. Indicatore luminoso di fusibile interrotto a LED. Fusibili tipo gG 10,3x38 mm (non forniti). Dimensioni: 118x277x20 mm. Interassi di fissaggio 141+118x100 mm. Presse inclinata di 20°. Interruttore tipo AC23A - 10 kA. Maniglia ergonomica lucchettabile in posizione ON/OFF. Molle di chiusura coperchio in acciaio inox. 2P+T 16A 200-250V~ 6h

Etim

GRUPPO EG000014 - Connettori industriali e speciali
CLASSE EC001324 - Presse CEE interbloccata (IEC 60309)

Numero di poli	3	Grado di protezione (IP)	IP44	Tipologia	Parte superiore
Materiale del corpo	Plastica	Intensità di corrente IEC	16 A	Tensione secondo EN 60309-2	230 V (50+60 Hz) blu
Posizione ora	6 h	Colore identificativo	Blu	Materiale di contatto	CuZn
Trattamento superficiale	Non trattato	Esecuzione militare	No	Protezione	Fusibile cilindrico
Interruttore	Bloccaggio meccanico	Con interruttore differenziale	No	Spazi vuoti su guida portante	Si

Documentazione disponibile per il download



Certificazione

IMQ_CA02.05812_2025_16A_IVCBF.pdf

Barcode



8033954871961

Singola unità

1 NR

0.295x0.12x0.15 [m]

1.073 [kg]



8059307216463

Cartone

10 NR

0.605x0.4x0.35 [m]

10.73 [kg]