

EC6909241F



**PRESA INTERBL.VERT. DA PARETE
380V 16A 3P+T IP44**

Industriale > Prese-spine > Interbloccate > Verticali cbf - con base portafusibili > Presa cee interbloccata (iec 60309) > Ip44 - da parete

Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni



Norme

EN 60309-1 EN 60309-2 EN 60309-4

Descrizione

Presca fissa da parete interbloccata con base fusibili. Grado di protezione IP44. Indicatore luminoso di fusibile interrotto a LED. Fusibili tipo gG 10,3x38 mm (non forniti). Dimensioni: 120x280x95 mm. Interassi di fissaggio 141+118x100 mm. Presca inclinata di 20°. Interruttore tipo AC23A - 10 kA. Maniglia ergonomica lucchettabile in posizione ON/OFF. Molle di chiusura coperchio in acciaio inox. 3P+T 16A 380-415V~ 6h

Etim

GRUPPO EG000014 - Connettori industriali e speciali
CLASSE EC001324 - Presca CEE interbloccata (IEC 60309)

Numero di poli	4	Grado di protezione (IP)	IP44	Tipologia	Parte inferiore e parte superiore
Materiale del corpo	Plastica	Intensità di corrente IEC	16 A	Tensione secondo EN 60309-2	400 V (50+60 Hz) rosso
Posizione ora	6 h	Colore identificativo	Rosso	Materiale di contatto	CuZn
Trattamento superficiale	Non trattato	Esecuzione militare	No	Protezione	Fusibile cilindrico
Interruttore	Bloccaggio meccanico	Con interruttore differenziale	No	Spazi vuoti su guida portante	No

Documentazione disponibile per il download

Certificazione
Elettrocanali_CA02.05812_16A.pdf

Barcode



8033954872166

Singola unità

1 NR

0.295x0.12x0.15 [m]

1.317 [kg]



8059307216647

Cartone

10 NR

0.605x0.4x0.35 [m]

13.17 [kg]