

EC690931



**PRESA INTERBL.ORIZ. DA PARETE
380V 16A 3P+T IP65**

Industriale > Prese-spine > Interbloccate > Orizzontali sbf - senza base portafusibili > Da parete > Ip65



Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

IP65

IK08

HF

Norme

EN 60309-1 EN 60309-2 EN 60309-4

Descrizione

Presse fissa da parete interbloccata. Grado di protezione IP65. Dimensioni: 155x115x78 mm. Presse inclinata di 20°. Interruttore tipo AC23A - 10 kA. Maniglia ergonomica lucchettabile in posizione ON/OFF. Molle di chiusura coperchio in acciaio inox. 3P+T 16A 380-415V~ 6h

Etim

GRUPPO EG000014 - Connettori industriali e speciali

CLASSE EC001324 - Presse CEE interbloccata (IEC 60309)

Tipologia	Parte inferiore e parte superiore	Grado di protezione (IP)	IP65	Materiale del corpo	Plastica
Numero di poli	4	Protezione	Senza	Materiale di contatto	CuZn
Trattamento superficiale	Non trattato	Esecuzione militare	No	Intensità di corrente IEC	16 A
Tensione secondo EN 60309-2	400 V (50+60 Hz) rosso	Posizione ora	6 h	Colore identificativo	Rosso
Interruttore	Bloccaggio meccanico	Con interruttore differenziale	No	Spazi vuoti su guida portante	No

Documentazione disponibile per il download



Barcode



8059307216692

24 NR

0.415x0.6x0.44 [m]

15.5592 [kg]



8032793877059

1 NR

0.125x0.19x0.135 [m]

0.6483 [kg]