

## EC69095F

### PRESA INTERBL. ORIZ DA INCASSO C/PF 380V 16A 3P+N+T IP65



IMMAGINE RAPPRESENTATIVA REPRESENTATIVE IMAGE

Industriale > Prese-spine > Interbloccate > Orizzontali cbf - con base portafusibili > Presa cee interbloccata (iec 60309) > Ip65 - da incasso

#### Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni



#### Norme

EN 60309-1 EN 60309-2 EN 60309-4

## Descrizione

Presse fissa da incasso interbloccata con base fusibili. Grado di protezione IP65. Indicatore luminoso di fusibile interrotto a LED. Fusibili tipo gG 10,3x38 mm (non forniti). Dimensioni: 196x146x24 mm. Interassi di fissaggio 177x127 mm. Presse inclinata di 20°. Interruttore tipo AC23A - 10 kA. Maniglia ergonomica lucchettabile in posizione ON/OFF. Molle di chiusura coperchio in acciaio inox. 3P+N+T 16A 346-415V~ 6h

## Etim

GRUPPO EG000014 - Connettori industriali e speciali

CLASSE EC001324 - Presse CEE interbloccata (IEC 60309)

<b>Numero di poli</b>	5	<b>Grado di protezione (IP)</b>	IP65	<b>Tipologia</b>	Parte superiore
<b>Materiale del corpo</b>	Plastica	<b>Intensità di corrente IEC</b>	16 A	<b>Tensione secondo EN 60309-2</b>	400 V (50+60 Hz) rosso
<b>Posizione ora</b>	6 h	<b>Colore identificativo</b>	Rosso	<b>Materiale di contatto</b>	CuZn
<b>Trattamento superficiale</b>	Non trattato	<b>Esecuzione militare</b>	No	<b>Protezione</b>	Fusibile cilindrico
<b>Interruttore</b>	Bloccaggio meccanico	<b>Con interruttore differenziale</b>	No	<b>Spazi vuoti su guida portante</b>	No

## Documentazione disponibile per il download



## Barcode



8033954871725

**Singola unità**

1 NR

0.2x0.154x0.145 [m]

0.672 [kg]



8059307216913

**Cartone**

10 NR

0.605x0.4x0.35 [m]

6.72 [kg]