

## EC69096

### PRESA INTERBL.ORIZ. DA INCASSO 380V 32A 3P+T IP44



Industriale > Prese-spine > Interbloccate > Orizzontali sbf - senza base portafusibili > Da incasso > Ip44

#### Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

IP44

IK08

HF

#### Norme

EN 60309-1 EN 60309-2 EN 60309-4

## Descrizione

Presse fissa da incasso interbloccata. Grado di protezione IP44. Dimensioni: 155x115x23 mm. Interassi di fissaggio 138x98 mm. Presse inclinata di 20°. Interruttore tipo AC23A - 10 kA. Maniglia ergonomica lucchettabile in posizione ON/OFF. Molle di chiusura coperchio in acciaio inox.  
3P+T 32A 380-415V~ 6h

## Etim

**GRUPPO EG00014 - Connettori industriali e speciali**

**CLASSE EC001324 - Presse CEE interbloccata (IEC 60309)**

<b>Tipologia</b>	Parte superiore	<b>Grado di protezione (IP)</b>	IP44	<b>Materiale del corpo</b>	Plastica
<b>Numero di poli</b>	4	<b>Protezione</b>	Senza	<b>Materiale di contatto</b>	CuZn
<b>Trattamento superficiale</b>	Non trattato	<b>Esecuzione militare</b>	No	<b>Intensità di corrente IEC</b>	32 A
<b>Tensione secondo EN 60309-2</b>	400 V (50+60 Hz) rosso	<b>Posizione ora</b>	6 h	<b>Colore identificativo</b>	Rosso
<b>Interruttore</b>	Bloccaggio meccanico	<b>Con interruttore differenziale</b>	No	<b>Spazi vuoti su guida portante</b>	No

## Documentazione disponibile per il download



## Barcode



8059307216920

24 NR

0.6x0.415x0.44 [m]

12 [kg]



8032636764041

1 NR

0.17x0.12x0.12 [m]

0.5 [kg]