

EC690961



**PRESA INTERBL.ORIZ. DA PARETE
380V 32A 3P+T IP44**

Industriale > Prese-spine > Interbloccate > Orizzontali sbf -
senza base portafusibili > Presa cee interbloccata (iec 60309) >
Ip44 - da parete



IMMAGINE
RAPPRESENTATIVA

EC
REPRESENTATIVE
IMAGE

Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

IP44

IK08

HF

CE

RoHS II

Q

⚡

MADE
IN
ITALY

Norme

EN 60309-1 EN 60309-2 EN 60309-4

Descrizione

Presse fissa da parete interbloccata. Grado di protezione IP44. Dimensioni: 155x115x78 mm. Presse inclinata di 20°. Interruttore tipo AC23A - 10 kA. Maniglia ergonomica lucchettabile in posizione ON/OFF. Molle di chiusura coperchio in acciaio inox. 3P+T 32A 380-415V~ 6h

Etim

GRUPPO EG000014 - Connettori industriali e speciali

CLASSE EC001324 - Presse CEE interbloccata (IEC 60309)

Numero di poli	4	Grado di protezione (IP)	IP44	Tipologia	Parte inferiore e parte superiore
Materiale del corpo	Plastica	Intensità di corrente IEC	32 A	Tensione secondo EN 60309-2	400 V (50+60 Hz) rosso
Posizione ora	6 h	Colore identificativo	Rosso	Materiale di contatto	CuZn
Trattamento superficiale	Non trattato	Esecuzione militare	No	Protezione	Senza
Interruttore	Bloccaggio meccanico	Con interruttore differenziale	No	Spazi vuoti su guida portante	No

Documentazione disponibile per il download



Certificazione

IMQ_CA02.05700_
2025_32A_IOSBF.p
df

Barcode



8032793877080

Singola unità

1 NR

0.17x0.12x0.12 [m]

0.7917 [kg]



8059307216937

Cartone

24 NR

0.6x0.415x0.44 [m]

19.0008 [kg]