

**EC690971**



**PRESA INTERBL.ORIZ. DA PARETE  
380V 32A 3P+T IP65**

Industriale > Prese-spine > Interbloccate > Orizzontali sbf -  
senza base portafusibili > Presa cee interbloccata (iec 60309) >  
Ip65 - da parete



IMMAGINE  
RAPPRESENTATIVA

EC  
REPRESENTATIVE  
IMAGE

**Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni**

IP65

IK08

HF



RoHS II



MADE  
IN  
ITALY

**Norme**

EN 60309-1 EN 60309-2 EN 60309-4

**Descrizione**

Presse fissa da parete interbloccata. Grado di protezione IP65. Dimensioni: 155x115x78 mm. Presse inclinata di 20°. Interruttore tipo AC23A - 10 kA. Maniglia ergonomica lucchettabile in posizione ON/OFF. Molle di chiusura coperchio in acciaio inox. 3P+T 32A 380-415V~ 6h

**Etim**

**GRUPPO EG000014 - Connettori industriali e speciali**

**CLASSE EC001324 - Presse CEE interbloccata (IEC 60309)**

|                                 |                      |                                       |       |                                      |                                   |
|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Numero di poli</b>           | 4                    | <b>Grado di protezione (IP)</b>       | IP65  | <b>Tipologia</b>                     | Parte inferiore e parte superiore |
| <b>Materiale del corpo</b>      | Plastica             | <b>Intensità di corrente IEC</b>      | 32 A  | <b>Tensione secondo EN 60309-2</b>   | 400 V (50+60 Hz) rosso            |
| <b>Posizione ora</b>            | 6 h                  | <b>Colore identificativo</b>          | Rosso | <b>Materiale di contatto</b>         | CuZn                              |
| <b>Trattamento superficiale</b> | Non trattato         | <b>Esecuzione militare</b>            | No    | <b>Protezione</b>                    | Senza                             |
| <b>Interruttore</b>             | Bloccaggio meccanico | <b>Con interruttore differenziale</b> | No    | <b>Spazi vuoti su guida portante</b> | No                                |

**Documentazione disponibile per il download**



## Barcode



8032793877097

**Singola unità**

1 NR

0.17x0.12x0.12 [m]

0.8163 [kg]



8059307217019

**Cartone**

24 NR

0.6x0.415x0.44 [m]

19.5912 [kg]