

**EC6909741F**



**PRESA INTERBL.VERT. DA PARETE  
380V 32A 3P+T IP65**

Industriale > Prese-spine > Interbloccate > Verticali cbf - con base portafusibili > Presa cee interbloccata (iec 60309) > Ip6 - da parete

**Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni**



**Norme**

EN 60309-1 EN 60309-2 EN 60309-4

**Descrizione**

Presse fissa da parete interbloccata con base fusibili. Grado di protezione IP65. Indicatore luminoso di fusibile interrotto a LED. Fusibili tipo gG 10,3x38 mm (non forniti). Dimensioni: 120x280x95 mm. Interassi di fissaggio 141+118x100 mm. Presse inclinata di 20°. Interruttore tipo AC23A - 10 kA. Maniglia ergonomica lucchettabile in posizione ON/OFF. Molle di chiusura coperchio in acciaio inox. 3P+T 32A 380-415V~ 6h

**Etim**

**GRUPPO EG000014 - Connettori industriali e speciali**  
**CLASSE EC001324 - Presse CEE interbloccata (IEC 60309)**

<b>Numero di poli</b>	4	<b>Grado di protezione (IP)</b>	IP65	<b>Tipologia</b>	Parte inferiore e parte superiore
<b>Materiale del corpo</b>	Plastica	<b>Intensità di corrente IEC</b>	32 A	<b>Tensione secondo EN 60309-2</b>	400 V (50+60 Hz) rosso
<b>Posizione ora</b>	6 h	<b>Colore identificativo</b>	Rosso	<b>Materiale di contatto</b>	CuZn
<b>Trattamento superficiale</b>	Non trattato	<b>Esecuzione militare</b>	No	<b>Protezione</b>	Fusibile cilindrico
<b>Interruttore</b>	Bloccaggio meccanico	<b>Con interruttore differenziale</b>	No	<b>Spazi vuoti su guida portante</b>	No

**Documentazione disponibile per il download**

**Certificazione**

Elettrocanali\_CA02.05814\_32A.pdf

## Barcode



8033954872296

**Singola unità**

1 NR

0.125x0.315x0.16 [m]

1.317 [kg]



8059307217057

**Cartone**

10 NR

0.4x0.605x0.35 [m]

13.17 [kg]