



EC6909841

**PRESA INTERBL. VERT. DA PARETE
346-415V 32A IP44 3P+N+T**

Industriale > Prese-spine > Interbloccate > Verticali sbf - senza base portafusibili > Presa cee interbloccata (iec 60309) > Ip44 - da parete



Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni



Norme

EN 60309-1 EN 60309-2 EN 60309-4

Descrizione

Presse fissa da parete interbloccata. Grado di protezione IP44. Dimensioni: 120x280x95 mm. Presa inclinata di 20°. Interruttore tipo AC23A - 10 kA. Maniglia ergonomica lucchettabile in posizione ON/OFF. Molle di chiusura coperchio in acciaio inox. 3P+N+T 32A 346-415V~ 6h

Etim

GRUPPO EG000014 - Connettori industriali e speciali

CLASSE EC001324 - Presa CEE interbloccata (IEC 60309)

Numero di poli	5	Grado di protezione (IP)	IP44	Tipologia	Parte inferiore e parte superiore
Materiale del corpo	Plastica	Intensità di corrente IEC	32 A	Tensione secondo EN 60309-2	400 V (50+60 Hz) rosso
Posizione ora	6 h	Colore identificativo	Rosso	Materiale di contatto	CuZn
Trattamento superficiale	Non trattato	Esecuzione militare	No	Protezione	Senza
Interruttore	Bloccaggio meccanico	Con interruttore differenziale	No	Spazi vuoti su guida portante	No

Documentazione disponibile per il download



Barcode



8053676576142

Singola unità

1 NR

0.295x0.12x0.15 [m]

1.055 [kg]



8059307217125

Cartone

10 NR

0.605x0.4x0.35 [m]

10.55 [kg]