

EC6909841F



**PRESA INTERBL.VERT. DA PARETE
C/PF 380V 32A 3P+N+T IP44**

Industriale > Prese-spine > Interbloccate > Verticali cbf - con base portafusibili > Presa cee interbloccata (iec 60309) > Ip44 - da parete



Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

IP44	IK08	HF	CE	RoHS II	QC	MADE IN ITALY
------	------	----	----	---------	----	---------------

Norme

EN 60309-1 EN 60309-2 EN 60309-4

Descrizione

Presse fissa da parete interbloccata con base fusibili. Grado di protezione IP44. Indicatore luminoso di fusibile interrotto a LED. Fusibili tipo gG 10,3x38 mm (non forniti). Dimensioni: 120x280x95 mm. Interassi di fissaggio 141+118x100 mm. Presa inclinata di 20°. Interruttore tipo AC23A - 10 kA. Maniglia ergonomica lucchettabile in posizione ON/OFF. Molle di chiusura coperchio in acciaio inox. 3P+N+T 32A 346-415V~ 6h

Etim

GRUPPO EG000014 - Connettori industriali e speciali

CLASSE EC001324 - Presa CEE interbloccata (IEC 60309)

Numero di poli	5	Grado di protezione (IP)	IP44	Tipologia	Parte inferiore e parte superiore
Materiale del corpo	Plastica	Intensità di corrente IEC	32 A	Tensione secondo EN 60309-2	400 V (50+60 Hz) rosso
Posizione ora	6 h	Colore identificativo	Rosso	Materiale di contatto	CuZn
Trattamento superficiale	Non trattato	Esecuzione militare	No	Protezione	Fusibile cilindrico
Interruttore	Bloccaggio meccanico	Con interruttore differenziale	No	Spazi vuoti su guida portante	No

Documentazione disponibile per il download



Barcode



8033954872210

Singola unità

1 NR

0.295x0.12x0.15 [m]

1.317 [kg]



8059307217132

Cartone

10 NR

0.605x0.4x0.35 [m]

13.17 [kg]