elettrocanali
THE ITALIAN EVOLUTION OF ELECTRICITY

SCHEDA TECNICA

EC69099

PRESA INTERBL.ORIZ. DA INCASSO 380V 32A 3P+N+T IP65



Industriale > Prese-spine > Interbloccate > Orizzontali sbf - senza base portafusibli > Presa cee interbloccata (iec 60309) > Ip65 - da incasso

Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

IP65 | IK08 | HF | CE | RoHS II | MADE IN ITALY

Norme

EN 60309-1 EN 60309-2 EN 60309-4

Descrizione

Presa fissa da incasso interbloccata. Grado di protezione IP65. Dimensioni: 155x115x23 mm. Interassi di fissaggio 138x98 mm. Presa inclinata di 20°. Interruttore tipo AC23A - 10 kA. Maniglia ergonomica lucchettabile in posizione ON/OFF. Molle di chiusura coperchio in acciaio inox.
3P+N+T 32A 346-415V~ 6h

Etim

GRUPPO EG000014 - Connettori industriali e speciali

CLASSE EC001324 - Presa CEE interbloccata (IEC 60309)

Numero di poli	5	**Grado di protezione (IP)**	IP65	**Tipologia**	Parte superiore
Materiale del corpo	Plastica	**Intensità di corrente IEC**	32 A	**Tensione secondo EN 60309-2**	400 V (50+60 Hz) rosso
Posizione ora	6 h	**Colore identificativo**	Rosso	**Materiale di contatto**	CuZn
Trattamento superficiale	Non trattato	**Esecuzione militare**	No	**Protezione**	Senza
Interruttore	Bloccaggio meccanico	**Con interruttore differenziale**	No	**Spazi vuoti su guida portante**	No

Documentazione disponibile per il download

Certificazione

IMQ_CA02.05700_2025_32A_IOSBF.pdf

Informazioni, dimensioni, schemi e immagini sono forniti esclusivamente a scopo informativo e sono aggiornati alla data indicata. Questi elementi possono essere soggetti a modifiche in qualsiasi momento.

Barcode

8032636764423
Singola unità
1 NR
0.17x0.12x0.12 [m]
0.72 [kg]

8059307217163
Cartone
24 NR
0.6x0.415x0.44 [m]
17.28 [kg]

Informazioni, dimensioni, schemi e immagini sono forniti esclusivamente a scopo informativo e sono aggiornati alla data indicata. Questi elementi possono essere soggetti a modifiche in qualsiasi momento.