




## EC690994F

# PRESA INTERBL.VERT. DA INCASSO C/PF 380V 32A 3P+N+T IP65





## Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

IP <b>65</b>	IK <b>08</b>	HF	CE	RoHS II	(1)	Z	MADE IN ITALY	
--------------	--------------	----	----	---------	-----	---	---------------------	--

#### Norme

EN 60309-1 EN 60309-2 EN 60309-4

## **Descrizione**

Presa fissa da incasso interbloccata con base fusibili. Grado di protezione IP65. Indicatore luminoso di fusibile interotto a LED. Fusibili tipo gG 10,3x38 mm (non forniti). Dimensioni: 118x277x20 mm. Interassi di fissaggio 141+118x100 mm. Presa inclinata di 20°. Interruttore tipo AC23A - 10 kA. Maniglia ergonomica lucchettabile in posizione ON/OFF. Molle di chiusura coperchio in acciaio inox. 3P+N+T 32A 346-415V~ 6h

### **Etim**

## GRUPPO EG000014 - Connettori industriali e speciali CLASSE EC001324 - Presa CEE interbloccata (IEC 60309)

Numero di poli	5	Grado di protezione (IP)	IP65	Tipologia	Parte superiore
Materiale del corpo Plastica		Intensità di corrente IEC	32 A	Tensione secondo EN 60309-2	400 V (50+60 Hz) rosso
Posizione ora	6 h	Colore identificativo	Rosso	Materiale di contatto	CuZn
Trattamento superficia	le Non trattato	Esecuzione militare	No	Protezione	Fusibile cilindrico
Interruttore	Bloccaggio meccanico	Con interruttore differenziale	No	Spazi vuoti su guida porta	ante No

# Documentazione disponibile per il download







## **Barcode**



8033954872128

### Singola unità

1 NR

0.125x0.315x0.155 [m]

1.073 [kg]



8059307217224

#### Cartone

10 NR

0.4x0.605x0.35 [m]

10.73 [kg]