

## EC690994F



IMMAGINE RAPPRESENTATIVA | REPRESENTATIVE IMAGE

### PRESA INTERBL.VERT. DA INCASSO C/PF 380V 32A 3P+N+T IP65

Industriale > Prese-spine > Interbloccate > Verticali cbf - con base portafusibili > Presa cee interbloccata (iec 60309) > Ip65 - da incasso

#### Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni



#### Norme

EN 60309-1 EN 60309-2 EN 60309-4

## Descrizione

Presa fissa da incasso interbloccata con base fusibili. Grado di protezione IP65. Indicatore luminoso di fusibile interrotto a LED. Fusibili tipo gG 10,3x38 mm (non forniti). Dimensioni: 118x277x20 mm. Interassi di fissaggio 141+118x100 mm. Presa inclinata di 20°. Interruttore tipo AC23A - 10 kA. Maniglia ergonomica lucchettabile in posizione ON/OFF. Molle di chiusura coperchio in acciaio inox. 3P+N+T 32A 346-415V~ 6h

## Etim

### GRUPPO EG000014 - Connettori industriali e speciali

### CLASSE EC001324 - Presa CEE interbloccata (IEC 60309)

Numero di poli	5	Grado di protezione (IP)	IP65	Tipologia	Parte superiore
Materiale del corpo	Plastica	Intensità di corrente IEC	32 A	Tensione secondo EN 60309-2	400 V (50+60 Hz) rosso
Posizione ora	6 h	Colore identificativo	Rosso	Materiale di contatto	CuZn
Trattamento superficiale	Non trattato	Esecuzione militare	No	Protezione	Fusibile cilindrico
Interruttore	Bloccaggio meccanico	Con interruttore differenziale	No	Spazi vuoti su guida portante	No

## Documentazione disponibile per il download

**Certificazione**

IMQ\_CA02.05814\_2025\_32A\_IVCBF.pdf

## Barcode



8033954872128

**Singola unità**

1 NR

0.125x0.315x0.155 [m]

1.073 [kg]



8059307217224

**Cartone**

10 NR

0.4x0.605x0.35 [m]

10.73 [kg]