

**EC691021**

**PRESA DA PARETE INCLINATA  
110V32A 2P+T IP44**

Industriale > Prese-spine > Fisse > Prese > Presa cee da parete (iec 60309) > Ip44 - 32 a - base inclinata



IMMAGINE  
RAPPRESENTATIVA



REPRESENTATIVE  
IMAGE

**Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni**

IP44

IK08

HF



RoHS II



MADE  
IN  
ITALY

**Norme**

EN 60309-1 EN 60309-2

**Descrizione**

Presse da parete industriale tipo EN 60309. Grado di protezione IP44. Inclinata 20°. Dimensioni 90x128x92,5 mm. Contenitore inclinato, predisposizione ingresso tubi 20-25 mm. Morsetti a vite presvitati e orientati nello stesso verso per un cablaggio veloce. Molle coperchio in acciaio inox. Guarnizione in dotazione. 2P+T 32A 110-130V~ 4h

**Etim**

**GRUPPO EG000014 - Connettori industriali e speciali**

**CLASSE EC001321 - Presa CEE da parete (IEC 60309)**

|                                  |                   |                                    |                         |                            |                          |
|----------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|
| <b>Numero di poli</b>            | 3                 | <b>Grado di protezione (IP)</b>    | IP44                    | <b>Materiale</b>           | Plastica                 |
| <b>Tipo di fissaggio</b>         | Fissaggio esterno | <b>Tipologia</b>                   | A parete                | <b>Numero RAL</b>          | 7035                     |
| <b>Colore del corpo</b>          | Grigio            | <b>Bloccabile</b>                  | No                      | <b>Montaggio isolato</b>   | Si                       |
| <b>Intensità di corrente IEC</b> | 32 A              | <b>Tensione secondo EN 60309-2</b> | 110 V (50+60 Hz) giallo | <b>Posizione ora</b>       | 4 h                      |
| <b>Colore identificativo</b>     | Giallo            | <b>Tecnica di collegamento</b>     | Morsetto a vite         | <b>Ingresso del cavo</b>   | Prestampaggio in rilievo |
| <b>Materiale di contatto</b>     | CuZn              | <b>Trattamento superficiale</b>    | Non trattato            | <b>Esecuzione militare</b> | No                       |
| <b>Campo per designazione</b>    | No                |                                    |                         |                            |                          |

## Barcode



8033576770963

**Singola unità**

1 NR

0.25 [kg]



8059307217309

**Cartone**

12 NR

0.39x0.295x0.15 [m]

3 [kg]