

EC6910843

QUADRO DA CANTIERE 6 PRESE INTERBL. ORIZ. -ALIM. DIRETTA



IMMAGINE
RAPPRESENTATIVA



REPRESENTATIVE
IMAGE

Industriale > Quadri di distribuzione > Quadri di distribuzione >
Asc - panel system 800 > Quadro elettrico da cantiere > 6
prese interbloccate orizzontali - alimentazione con morsettiera

Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

IP65

GWT
650°



RoHS II



MADE
IN
ITALY

Norme

EN 61439-1 EN 61439-4

Descrizione

Quadro di distribuzione assemblato in serie tipo ASC. Realizzato in tecnopolimetro bicomponente antiurto. Grado di resistenza agli urti IK10, adatto per impieghi gravosi. Guida DIN in acciaio zincato. Chiusura porta doppia con chiave triangolare in dotazione. Protezioni magnetotermiche delle uscite in centralino con serratura a triangolo, chiave in dotazione. Possibilità di fissaggio a parete con staffe metalliche o su cavalletto metallico. Maniglie di trasporto integrate nella scocca. Base aperta per uscita cavi di collegamento. Funzionamento con spine inserite anche a porta chiusa. Angolo di apertura porte pari a 180°. Prodotto in conformità alle norme EN60670-1, EN 60670-24, EN 61439-1, EN 61439-4.

Installazione consigliata: mobile o semifissa. Utilizzo consigliato: in cantieri o in luoghi di lavoro temporaneo in cui ha accesso personale autorizzato e qualificato all'uso specifico del prodotto. Corredato con prese tipo EN 60309 interbloccate orizzontali senza base fusibili. Dispositivo di protezione magnetotermica 16-32A. Dispositivo di protezione differenziale 30 mA tipo AC. Pulsante di emergenza con ripristino a rotazione e bobina di sgancio. Nodo di terra esterno cablato. Pressacavo M40. Corrente nominale 32A. Grado di protezione IP65. Dimensioni 870x720x375 mm.

4x2P+T 220V~ 16A IP65

1x3P+T 380V~ 16A IP65

1x3P+N+T 380V~ 16A IP65

1x Interruttore Generale Magnetotermico Differenziale 4P 32A 6kA 30 mA

1x Interruttore Magnetotermico 2P 16A 6kA

1x Interruttore Magnetotermico 4P 16A 6kA

Alimentazione diretta

Potenza massima erogabile 14,0 kW

Etim

GRUPPO EG000023 - Quadri di distribuzione

CLASSE EC000484 - Quadro elettrico da cantiere

Corrente nominale	32 A	Tipo di corrente di guasto	Altro	Grado di protezione (IP)	IP65
Larghezza	870 mm	Altezza	720 mm	Profondità	375 mm
Tipologia	Armadio distributore terminale	Materiale del corpo	Plastica	Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)	0
Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 13	0	Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 15	0	Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 23	0
Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 25	0	Numero di interruttori miniaturizzati (MCB)	2	Tensione nominale	400 V
Potenza allacciata	14 kW	Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 24 V / 2P (L, N)	0	Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE)	4
Numero di prese CEE (IEC 60309) 16 A / 230 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)	0	Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4P (1, 2, 3, PE)	1	Numero di prese CEE 16 (IEC 60309) 16 A/400 V/5 poli	1
Numero di prese CEE (IEC 60309) 32 A / 230 V / 4P (1, 2, 3, PE)	0	Numero di prese CEE (IEC 60309) 32 A/400 V/4 P (1, 2, 3, PE)	0	Numero di prese CEE 32 (IEC 60309) 32 A/400 V/5 poli	0
Numero di prese CEE (IEC 60309) 63 A / 230 V / 4P (1, 2, 3, PE)	0	Numero di prese CEE 63 (IEC 60309) 63 A/400 V/5 poli	0	Numero di prese CEE (IEC 60309) 125 A / 230 V / 4P (1, 2, 3, PE)	0
Numero di prese di corrente CEE (IEC 60309) 125A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)	0	Numero di campi del contatore	0	Interruttore principale	Altro
Corrente nominale dell'interruttore principale	32 A	Numero di poli interruttore principale	4	Numero di disgiuntori differenziali 10 mA	0
Numero di interruttori differenziali 30 mA	1	Numero di interruttori differenziali 100 mA	0	Numero di interruttori differenziali 300 mA	0
Pulsante di arresto di emergenza	Si	Secondo la normativa EN 61439-4	Si		

Caratteristiche Tecniche

Dispositivo differenziale	combinato	Prese_16A_2P+T	4	Prese_32A_2P+T	-
Prese_16A_3P+N+T	1	Prese_16A_3P+T	1	Prese schuko/bivalente	-
Prot MT 16A	1x2P - 1x4P	Prot MT 32A	-	Shuko bivalente 16A 2P+T	-
prese_32A_3P+T	-	Prese_32A_3P+N+T	-	Prese_63A_3P+N+T	-
Prese_63A_3P+T	-				

Documentazione disponibile per il download



Libretto istruzioni

Guida di riferimento quadri da cantiere



Diagramma elettrico

6910843.pdf

Barcode



8053676572700

Singola unità

1 NR

1.025x0.395x0.74 [m]

34 [kg]