











Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

FOR IKO8 HF CE ROHS II MADE IN EU

Norme

EN 60309-1 EN 60309-2

Descrizione

Presa mobile industriale tipo EN 60309. Grado di protezione IP67. Montaggio rapido senza attrezzi a incastro con rotazione di 30°. Morsetti a vite presvitati e orientati nello stesso verso per un cablaggio veloce. Ghiera di bloccaggio cavo con guarnizione. Molle coperchio in acciaio inox.

2P+T 32A 100-130V~ 4h

Etim

GRUPPO EG000014 - Connettori industriali e speciali CLASSE EC001320 - Presa volante CEE (IEC 60309)

Numero di poli	3	Grado di protezione (IP)	IP67	Materiale	Plastica
Numero RAL	7035	Intensità di corrente IEC	32 A	Tensione secondo EN 60309-2	110 V (50+60 Hz) giallo
Posizione ora	4 h	Colore identificativo	Giallo	Tecnica di collegamento	Morsetto a vite
Ingresso del cavo	Raccordo a vite	Direzione di innesto	Diritto	Materiale di contatto	CuZn
Trattamento superficiale	Non trattato	Esecuzione militare	No		

Documentazione disponibile per il download







Barcode



8033576770611

Singola unità

1 NR

0.2922 [kg]



8059307217606

Pack

10 NR

2.922 [kg]



8033576772240

Cartone

60 NR

17.532 [kg]