

EC691901



**PRESA INTERBL.ORIZ. DA PARETE
110V 16A 2P+T IP44**

Industriale > Prese-spine > Interbloccate > Orizzontali sbf -
senza base portafusibili > Da parete > Ip44



Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

IP44

IK08

HF

Norme

EN 60309-1 EN 60309-2 EN 60309-4

Descrizione

Presa fissa da parete interbloccata. Grado di protezione IP44. Dimensioni: 155x115x78 mm. Presa inclinata di 20°. Interruttore tipo AC23A - 10 kA. Maniglia ergonomica lucchettabile in posizione ON/OFF. Molle di chiusura coperchio in acciaio inox. 2P+T 16A 100-130V~ 4h

Etim

GRUPPO EG000014 - Connettori industriali e speciali

CLASSE EC001324 - Presa CEE interbloccata (IEC 60309)

Tipologia	Parte inferiore e parte superiore	Grado di protezione (IP)	IP44	Materiale del corpo	Plastica
Numero di poli	3	Protezione	Senza	Materiale di contatto	CuZn
Trattamento superficiale	Non trattato	Esecuzione militare	No	Intensità di corrente IEC	16 A
Tensione secondo EN 60309-2	110 V (50+60 Hz) giallo	Posizione ora	4 h	Colore identificativo	Giallo
Interruttore	Bloccaggio meccanico	Con interruttore differenziale	No	Spazi vuoti su guida portante	No

Documentazione disponibile per il download



Barcode



8059307217637

24 NR

0.6x0.415x0.44 [m]

14.9808 [kg]



8033576771151

1 NR

0.17x0.12x0.12 [m]

0.6242 [kg]