



EC6919041

PRESA INTERBL.VERT. DA PARETE 100-130V 16A IP44 2P+T



Industriale > Prese-spine > Interbloccate > Verticali sbf - senza base portafusibli > Presa cee interbloccata (iec 60309) > Ip44 da parete

Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni



Norme

EN 60309-1 EN 60309-2 EN 60309-4

Descrizione

Presa fissa da parete interbloccata. Grado di protezione IP44. Dimensioni: 118x277x85 mm. Presa inclinata di 20°. Interruttore tipo AC23A - 10 kA. Maniglia ergonomica lucchettabile in posizione ON/OFF. Molle di chiusura coperchio in acciaio inox. 2P+T 16A 100-130V~ 4h

Etim

GRUPPO EG000014 - Connettori industriali e speciali CLASSE EC001324 - Presa CEE interbloccata (IEC 60309)

Numero di poli	3	Grado di protezione (IP)	IP44	Tipologia Parte inferiore e parte superi		e parte superiore
Materiale del corpo	Plastica	Intensità di corrente IEC	16 A	Tensione secondo EN 110 60309-2		110 V (50+60 Hz) giallo
Posizione ora	4 h	Colore identificativo	Giallo	Materiale di contatto		CuZn
Trattamento superficiale Non trattato		Esecuzione militare	No	Protezione		Senza
Interruttore	Bloccaggio meccanico	Con interruttore differenziale	No	Spazi vuoti su guida portante		e No

Documentazione disponibile per il download







Barcode



8053676576067

Singola unità

1 NR

0.295x0.12x0.15 [m]

0.896 [kg]



8059307217668

Cartone

10 NR

0.605x0.4x0.35 [m]

8.96 [kg]