

EC691904F



PRESA INTERBL.VERT. DA INCASSO C/PF 110V 16A 2P+T IP44



Industriale > Prese-spine > Interbloccate > Verticali cbf - con base portafusibili > Presa cee interbloccata (iec 60309) > Ip44 - da incasso

Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni



Norme

EN 60309-1 EN 60309-2 EN 60309-4

Descrizione

Presa fissa da incasso interbloccata con base fusibili. Grado di protezione IP44. Indicatore luminoso di fusibile interrotto a LED. Fusibili tipo gG 10,3x38 mm (non forniti). Dimensioni: 118x277x20 mm. Interassi di fissaggio 141+118x100 mm. Presa inclinata di 20°. Interruttore tipo AC23A - 10 kA. Maniglia ergonomica lucchettabile in posizione ON/OFF. Molle di chiusura coperchio in acciaio inox. 2P+T 16A 100-130V~ 4h

Etim

GRUPPO EG000014 - Connettori industriali e speciali

CLASSE EC001324 - Presa CEE interbloccata (IEC 60309)

Numero di poli	3	Grado di protezione (IP)	IP44	Tipologia	Parte superiore
Materiale del corpo	Plastica	Intensità di corrente IEC	16 A	Tensione secondo EN 60309-2	110 V (50+60 Hz) giallo
Posizione ora	4 h	Colore identificativo	Giallo	Materiale di contatto	CuZn
Trattamento superficiale	Non trattato	Esecuzione militare	No	Protezione	Fusibile cilindrico
Interruttore	Bloccaggio meccanico	Con interruttore differenziale	No	Spazi vuoti su guida portante	Si

Documentazione disponibile per il download

Certificazione

IMQ_CA02.05812_2025_16A_IVCBF.pdf

Barcode



8033954871954

Singola unità

1 NR

0.295x0.12x0.15 [m]

1.073 [kg]



8059307217682

Cartone

10 NR

0.605x0.4x0.35 [m]

10.73 [kg]