

## EC69190F

### PRESA INTERBL.ORIZ.DA INCASSO C/PF 110V 16A 2P+T IP44



Industriale > Prese-spine > Interbloccate > Orizzontali cbf - con base portafusibili > Presa cee interbloccata (iec 60309) > Ip44 - da incasso

#### Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

|      |      |    |    |         |  |  |               |
|------|------|----|----|---------|--|--|---------------|
| IP44 | IK08 | HF | CE | RoHS II |  |  | MADE IN ITALY |
|------|------|----|----|---------|--|--|---------------|

#### Norme

EN 60309-1 EN 60309-2 EN 60309-4

## Descrizione

Presse fissa da incasso interbloccata con base fusibili. Grado di protezione IP44. Indicatore luminoso di fusibile interrotto a LED. Fusibili tipo gG 10,3x38 mm (non forniti). Dimensioni: 196x146x24 mm. Interassi di fissaggio 177x127 mm. Presse inclinata di 20°. Interruttore tipo AC23A - 10 kA. Maniglia ergonomica lucchettabile in posizione ON/OFF. Molle di chiusura coperchio in acciaio inox. 2P+T 16A 100-130V~ 4h

## Etim

**GRUPPO EG000014 - Connettori industriali e speciali**

**CLASSE EC001324 - Presse CEE interbloccata (IEC 60309)**

|                                 |                      |                                       |        |                                      |                         |
|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------|--------|--------------------------------------|-------------------------|
| <b>Numero di poli</b>           | 3                    | <b>Grado di protezione (IP)</b>       | IP44   | <b>Tipologia</b>                     | Parte superiore         |
| <b>Materiale del corpo</b>      | Plastica             | <b>Intensità di corrente IEC</b>      | 16 A   | <b>Tensione secondo EN 60309-2</b>   | 110 V (50+60 Hz) giallo |
| <b>Posizione ora</b>            | 4 h                  | <b>Colore identificativo</b>          | Giallo | <b>Materiale di contatto</b>         | CuZn                    |
| <b>Trattamento superficiale</b> | Non trattato         | <b>Esecuzione militare</b>            | No     | <b>Protezione</b>                    | Fusibile cilindrico     |
| <b>Interruttore</b>             | Bloccaggio meccanico | <b>Con interruttore differenziale</b> | No     | <b>Spazi vuoti su guida portante</b> | Si                      |

## Documentazione disponibile per il download



## Barcode



8033954871596

**Singola unità**

1 NR

0.2x0.154x0.145 [m]

0.672 [kg]



8059307217699

**Cartone**

10 NR

0.605x0.4x0.35 [m]

6.72 [kg]