

**EC691941**

**PRESA INTERBL.ORIZ. DA PARETE  
110V 16A 2P+T IP65**



Industriale > Prese-spine > Interbloccate > Orizzontali sbf - senza base portafusibili > Da parete > Ip65

**Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni**

IP65

IK08

HF

**Norme**

EN 60309-1 EN 60309-2 EN 60309-4

**Descrizione**

Presse fissa da parete interbloccata. Grado di protezione IP65. Dimensioni: 155x115x78 mm. Presse inclinata di 20°. Interruttore tipo AC23A - 10 kA. Maniglia ergonomica lucchettabile in posizione ON/OFF. Molle di chiusura coperchio in acciaio inox. 2P+T 16A 100-130V~ 4h

**Etim**

**GRUPPO EG000014 - Connettori industriali e speciali**

**CLASSE EC001324 - Presse CEE interbloccata (IEC 60309)**

<b>Tipologia</b>	Parte inferiore e parte superiore	<b>Grado di protezione (IP)</b>	IP65	<b>Materiale del corpo</b>	Plastica
<b>Numero di poli</b>	3	<b>Protezione</b>	Senza	<b>Materiale di contatto</b>	CuZn
<b>Trattamento superficiale</b>	Non trattato	<b>Esecuzione militare</b>	No	<b>Intensità di corrente IEC</b>	16 A
<b>Tensione secondo EN 60309-2</b>	110 V (50+60 Hz) giallo	<b>Posizione ora</b>	4 h	<b>Colore identificativo</b>	Giallo
<b>Interruttore</b>	Bloccaggio meccanico	<b>Con interruttore differenziale</b>	No	<b>Spazi vuoti su guida portante</b>	No

**Documentazione disponibile per il download**



## Barcode



8059307217712

24 NR

0.6x0.415x0.44 [m]

15.2592 [kg]



8033576771199

1 NR

0.17x0.12x0.12 [m]

0.6358 [kg]