



PRESA INTERBL.ORIZ. DA PARETE C/PF 110V 16A 2P+T IP65





Industriale > Prese-spine > Interbloccate > Orizzontali cbf - con base portafusibli > Presa cee interbloccata (iec 60309) > Ip65 - da parete

Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni



INE EC REPRESENTATIVE IMAGE

Norme

EN 60309-1 EN 60309-2 EN 60309-4

Descrizione

Presa fissa da parte interbloccata con base fusibili. Grado di protezione IP65. Indicatore luminoso di fusibile interotto a LED. Fusibili tipo gG 10,3x38 mm (non forniti). Dimensioni: 196x146x77 mm. Presa inclinata di 20°. Interruttore tipo AC23A - 10 kA. Maniglia ergonomica lucchettabile in posizione ON/OFF. Molle di chiusura coperchio in acciaio inox. 2P+T 16A 100-130V~ 4h

Etim

GRUPPO EG000014 - Connettori industriali e speciali CLASSE EC001324 - Presa CEE interbloccata (IEC 60309)

Numero di poli	3	Grado di protezione (IP)	IP65	Tipologia Parte inferiore e parte superiore		
Materiale del corpo	Plastica	Intensità di corrente IEC	16 A	Tensione secondo EN 60309-2		110 V (50+60 Hz) giallo
Posizione ora	4 h	Colore identificativo	Giallo	Materiale di co	ntatto	CuZn
Trattamento superficial	e Non trattato	Esecuzione militare	No	Protezione		Fusibile cilindrico
Interruttore	Bloccaggio meccanico	Con interruttore differenziale	No	Spazi vuoti su	guida portan	i te Si

Documentazione disponibile per il download







Barcode



8033954871862

Singola unità

1 NR

0.2x0.154x0.145 [m]

0.858 [kg]



8059307217729

Cartone

10 NR

0.6x0.415x0.44 [m]

8.58 [kg]