



IMMAGINE RAPPRESENTATIVA | EC REPRESENTATIVE IMAGE

EC691941F

PRESA INTERBL.ORIZ. DA PARETE C/PF 110V 16A 2P+T IP65



Industriale > Prese-spine > Interbloccate > Orizzontali cbf - con base portafusibili > Presa cee interbloccata (iec 60309) > Ip65 - da parete

Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni



Norme

EN 60309-1 EN 60309-2 EN 60309-4

Descrizione

Presa fissa da parte interbloccata con base fusibili. Grado di protezione IP65. Indicatore luminoso di fusibile interrotto a LED. Fusibili tipo gG 10,3x38 mm (non forniti). Dimensioni: 196x146x77 mm. Presa inclinata di 20°. Interruttore tipo AC23A - 10 kA. Maniglia ergonomica lucchettabile in posizione ON/OFF. Molle di chiusura coperchio in acciaio inox. 2P+T 16A 100-130V~ 4h

Etim

GRUPPO EG000014 - Connettori industriali e speciali

CLASSE EC001324 - Presa CEE interbloccata (IEC 60309)

Numero di poli	3	Grado di protezione (IP)	IP65	Tipologia	Parte inferiore e parte superiore
Materiale del corpo	Plastica	Intensità di corrente IEC	16 A	Tensione secondo EN 60309-2	110 V (50+60 Hz) giallo
Posizione ora	4 h	Colore identificativo	Giallo	Materiale di contatto	CuZn
Trattamento superficiale	Non trattato	Esecuzione militare	No	Protezione	Fusibile cilindrico
Interruttore	Bloccaggio meccanico	Con interruttore differenziale	No	Spazi vuoti su guida portante	Si

Documentazione disponibile per il download

Certificazione

IMQ_CA02.05698_2025_16A_IOCBL.pdf

Barcode



8033954871862

Singola unità

1 NR

0.2x0.154x0.145 [m]

0.858 [kg]



8059307217729

Cartone

10 NR

0.6x0.415x0.44 [m]

8.58 [kg]