



IMMAGINE
RAPPRESENTATIVA
EC REPRESENTATIVE
IMAGE

EC692521

PRESA DA PARETE INCLINATA 220V 32A 2P+T IP44



Industriale > Prese-spine > Fisse > Prese > Presa cee da parete (iec 60309) > Ip44 - 32 a - base inclinata

Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni



Norme

EN 60309-1 EN 60309-2

Descrizione

Presa da parete industriale tipo EN 60309. Grado di protezione IP44. Inclinata 20°. Dimensioni 90x128x92,5 mm. Contenitore inclinato, predisposizione ingresso tubi 20-25 mm. Morsetti a vite presivati e orientati nello stesso verso per un cablaggio veloce. Molle coperchio in acciaio inox. Guarnizione in dotazione. 2P+T 32A 200-250V~ 6h

Etim

GRUPPO EG000014 - Connettori industriali e speciali

CLASSE EC001321 - Presa CEE da parete (IEC 60309)

Numero di poli	3	Grado di protezione (IP)	IP44	Materiale	Plastica
Tipo di fissaggio	Fissaggio esterno	Numero RAL	7035	Colore del corpo	Grigio
Bloccabile	No	Montaggio isolato	Si	Intensità di corrente IEC	32 A
Tensione secondo EN 60309-2	230 V (50+60 Hz) blu	Posizione ora	6 h	Colore identificativo	Blu
Tecnica di collegamento	Morsetto a vite	Ingresso del cavo	Prestampaggio in rilievo	Materiale di contatto	CuZn
Trattamento superficiale	Non trattato	Esecuzione militare	No	Campo per designazione	No

Barcode



8033576770987

Singola unità

1 NR

0.25 [kg]



8059307217804

Cartone

12 NR

0.39x0.295x0.15 [m]

3 [kg]