



EC692584F

**PRESA INTERBL. VERT. DA INCASSO
C/PF 220V 63A 2P+T IP65**

Industriale > Prese-spine > Interbloccate > Verticali cbf - con base portafusibili > Presa cee interbloccata (iec 60309) > Ip65 - da incasso



Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

IP65	IK08	HF	CE	RoHS II		MADE IN ITALY
------	------	----	----	---------	--	---------------

Norme

EN 60309-1 EN 60309-2 EN 60309-4

Descrizione

Presse fissa da incasso interbloccata con base fusibili. Grado di protezione IP65. Fusibili tipo gG 15x36 mm (non forniti). Dimensioni: 118x277x20 mm. Interassi di fissaggio 141+118x100 mm. Presse inclinata di 15. Interruttore tipo AC23A - 10 kA. Maniglia ergonomica lucchettabile in posizione ON/OFF. Molle di chiusura coperchio in acciaio inox. 2P+T 63A 200-250V~ 6h

Etim

GRUPPO EG000014 - Connettori industriali e speciali

CLASSE EC001324 - Presse CEE interbloccata (IEC 60309)

Numero di poli	3	Grado di protezione (IP)	IP65	Tipologia	Parte superiore
Materiale del corpo	Plastica	Intensità di corrente IEC	63 A	Tensione secondo EN 60309-2	230 V (50+60 Hz) blu
Posizione ora	6 h	Colore identificativo	Blu	Materiale di contatto	CuZn
Trattamento superficiale	Non trattato	Esecuzione militare	No	Protezione	Neozed
Interruttore	Bloccaggio meccanico	Con interruttore differenziale	No	Spazi vuoti su guida portante	No

Barcode



8033954876348

Singola unità

1 NR

0.295x0.12x0.15 [m]

1.7092 [kg]



8059307217996

Cartone

10 NR

0.605x0.4x0.35 [m]

17.092 [kg]