

**EC69280**

**PRESA MOBILE 220V 16A 3P+T IP44**

Industriale > Prese-spine > Mobili > Prese > Presa volante cee (iec 60309) > Ip44 - 16 a



IMMAGINE RAPPRESENTATIVA REPRESENTATIVE IMAGE

**Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni**



**Norme**

EN 60309-1 EN 60309-2

**Descrizione**

Preso mobile industriale tipo EN 60309. Grado di protezione IP44. Montaggio rapido senza attrezzi a incastro con rotazione di 30°. Morsetti a vite presvitati e orientati nello stesso verso per un cablaggio veloce. Ghiera di bloccaggio cavo con guarnizione. Molle coperchio in acciaio inox. 3P+T 16A 200-250V~ 9h

**Etim**

**GRUPPO EG000014 - Connettori industriali e speciali**

**CLASSE EC001320 - Presa volante CEE (IEC 60309)**

<b>Numero di poli</b>	4	<b>Grado di protezione (IP)</b>	IP44	<b>Materiale</b>	Plastica
<b>Numero RAL</b>	7035	<b>Intensità di corrente IEC</b>	16 A	<b>Tensione secondo EN 60309-2</b>	230 V (50+60 Hz) blu
<b>Posizione ora</b>	9 h	<b>Colore identificativo</b>	Blu	<b>Tecnica di collegamento</b>	Morsetto a vite
<b>Ingresso del cavo</b>	Raccordo a vite	<b>Direzione di innesto</b>	Diritto	<b>Materiale di contatto</b>	CuZn
<b>Trattamento superficiale</b>	Non trattato	<b>Esecuzione militare</b>	No		

**Documentazione disponibile per il download**

**Certificazione**

IMQ\_CA02.05869\_2025\_16A.pdf

## Barcode



8033576770512

**Singola unità**

1 NR

0.1742 [kg]



8059307218184

**Pack**

10 NR

0.185x0.295x0.135 [m]

1.742 [kg]



8056351663281

**Cartone**

80 NR

13.936 [kg]