

**EC69290**

**PRESA INTERBL.ORIZ. DA INCASSO  
220V 16A 3P+T IP44**



IMMAGINE  
RAPPRESENTATIVA



REPRESENTATIVE  
IMAGE

**Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni**

IP44

IK08

HF

CE

RoHS II

Q

MADE IN ITALY

MADE IN ITALY

**Norme**

EN 60309-1 EN 60309-2 EN 60309-4

**Descrizione**

Presa fissa da incasso interbloccata. Grado di protezione IP44. Dimensioni: 155x115x24 mm. Interassi di fissaggio 138x98 mm. Presa inclinata di 20°. Interruttore tipo AC23A - 10 kA. Maniglia ergonomica lucchettabile in posizione ON/OFF. Molle di chiusura coperchio in acciaio inox.  
3P+T 16A 200-250V~ 9h

**Etim**

**GRUPPO EG000014 - Connettori industriali e speciali**

**CLASSE EC001324 - Presa CEE interbloccata (IEC 60309)**

<b>Numero di poli</b>	4	<b>Grado di protezione (IP)</b>	IP44	<b>Tipologia</b>	Parte superiore
<b>Materiale del corpo</b>	Plastica	<b>Intensità di corrente IEC</b>	16 A	<b>Tensione secondo EN 60309-2</b>	230 V (50+60 Hz) blu
<b>Posizione ora</b>	9 h	<b>Colore identificativo</b>	Blu	<b>Materiale di contatto</b>	CuZn
<b>Trattamento superficiale</b>	Non trattato	<b>Esecuzione militare</b>	No	<b>Protezione</b>	Senza
<b>Interruttore</b>	Bloccaggio meccanico	<b>Con interruttore differenziale</b>	No	<b>Spazi vuoti su guida portante</b>	No

**Documentazione disponibile per il download**



## Barcode



8033576771083

**Singola unità**

1 NR

0.17x0.12x0.12 [m]

0.5 [kg]



8059307218283

**Cartone**

24 NR

0.6x0.415x0.44 [m]

12 [kg]