




PRESA INTERBL.ORIZ. DA INCASSO 220V 16A 3P+T IP44







Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni



Norme

EN 60309-1 EN 60309-2 EN 60309-4

Descrizione

Presa fissa da incasso interbloccata. Grado di protezione IP44. Dimensioni: 155x115x24 mm. Interassi di fissaggio 138x98 mm. Presa inclinata di 20°. Interruttore tipo AC23A - 10 kA. Maniglia ergonomica lucchettabile in posizione ON/OFF. Molle di chiusura coperchio in acciaio inox.

3P+T 16A 200-250V~ 9h

Etim

GRUPPO EG000014 - Connettori industriali e speciali CLASSE EC001324 - Presa CEE interbloccata (IEC 60309)

INE EC REPRESENTATIVE IMAGE

Numero di poli	4	Grado di protezione (IP)	IP44	Tipologia	Parte superiore
Materiale del corpo	Plastica	Intensità di corrente IEC	16 A	Tensione secondo EN 60309-2	230 V (50+60 Hz) blu
Posizione ora	9 h	Colore identificativo	Blu	Materiale di contatto	CuZn
Trattamento superficial	e Non trattato	Esecuzione militare	No	Protezione	Senza
Interruttore	Bloccaggio meccanico	Con interruttore differenziale	No	Spazi vuoti su guida portant	e No

Documentazione disponibile per il download







Barcode



8033576771083

Singola unità

1 NR

0.17x0.12x0.12 [m]

0.5 [kg]



8059307218283

Cartone

24 NR

0.6x0.415x0.44 [m]

12 [kg]