

EC692904



**PRESA INTERBL.VERT. DA INCASSO
200-250V 16A IP44 3P+T**

Industriale > Prese-spine > Interbloccate > Verticali sbf - senza base portafusibili > Presa cee interbloccata (iec 60309) > Ip44 - da incasso



Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni



Norme

EN 60309-1 EN 60309-2 EN 60309-4

Descrizione

Presse fissa da incasso interbloccata. Grado di protezione IP44. Dimensioni: 118x277x20 mm. Interassi di fissaggio 141+118x100 mm. Presse inclinata di 20°. Interruttore tipo AC23A - 10 kA. Maniglia ergonomica lucchettabile in posizione ON/OFF. Molle di chiusura coperchio in acciaio inox. 3P+T 16A 200-250V~ 9h

Etim

GRUPPO EG000014 - Connettori industriali e speciali

CLASSE EC001324 - Presse CEE interbloccata (IEC 60309)

Numero di poli	4	Grado di protezione (IP)	IP44	Tipologia	Parte superiore
Materiale del corpo	Plastica	Intensità di corrente IEC	16 A	Tensione secondo EN 60309-2	230 V (50+60 Hz) blu
Posizione ora	9 h	Colore identificativo	Blu	Materiale di contatto	CuZn
Trattamento superficiale	Non trattato	Esecuzione militare	No	Protezione	Senza
Interruttore	Bloccaggio meccanico	Con interruttore differenziale	No	Spazi vuoti su guida portante	No

Documentazione disponibile per il download



Certificazione

IMQ_CA02.05813_2025_16A_IVSBF.pdf

Barcode



8053676575862

Singola unità

1 NR

0.295x0.12x0.15 [m]

0.72 [kg]



8059307218313

Cartone

10 NR

0.605x0.4x0.35 [m]

7.2 [kg]